

CENNIK 2012



dasradiator.pl
dasradiatoridiarredo.com

made in italy

DESIGN

- 2 ABBRACCI
- 3 DADA
- 4 DADA
- 5 DADA
- 6 SIRIO H
- 7 SIRIO V
- 8 KEM
- 9 SAVANA

5 lat
gwarancji

HOME

- 10 ETA
- 11 ETA
- 12 ANTARES
- 13 LOSTRIS
- 14 LOSTRIS
- 15 TAITA
- 16 HORUS
- 17 HORUS
- 18 TANUS
- 19 TANUS VELA

CE

EN 442

BATH

- 20 SAVANA CS
- 21 AMON CURVO
- 22 AMON DRITTO
- 23 HAREM
- 24 SET
- 25 NILO
- 26 ARCO
- 27 NEFERTITE
- 28 ORIONE
- 29 RAMSES

Made
in
Italy

ELECTRIC

- 30 ELORY
- 31 ELORY

IPX4

INFO

- 32 ZASILENIE ELEKTRYCZNE
- 33 ZAWORY
- 34 ZAWORY
- 35 AKCESORIA
- 32 KOLORY

nazwa grzejnika > cena za kolor >	CENY I MOCE		Kod	031 060	>kod modelu wysokość montaż pionowy V szerokość montaż poziomy H >l rozstaw podłączeń
	NAZWA	H mm	I mm	664	
JAK CZYTAĆ TABELĘ	€	L mm	196	217	>cena netto €
	Moc	3 Elem.	Watt	201	>moc Watt
	ilość elementów		szerokość montaż pionowy V wysokość montaż poziomy H		



TYP GRZEJNIKA

Autorski grzejnik ABBRACCI zmontowany jest z 16, 20 lub 24 elementów, każdy o kształcie 1/4 okręgu o średnicy 30 cm. Każdy z elementów jest zamontowany na obrotowym przegubie co umożliwia całkowicie dowolne ukształtowanie grzejnika przed montażem a nawet po jego zamontowaniu. Grzejnik zasilany gorącą wodą lub w wersji elektrycznej 230V. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar.

MATERIAŁ

Grzejnik wykonany ze stali nierdzewnej – inox. Elementy Ø 30 mm.

Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

CENA ZAWIERA

W cenie zawory, zawiesia, odpowietrznik, klucz ampulowy i zapas gwintowanych trzpieni mocujących.

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; inox połysk lub inox satyna.

CECHY SZCZEGÓLNE

Jedyny w swoim rodzaju grzejnik umożliwiający „tworzenie” go przez użytkownika tak przed montażem jak i po montażu. Nieograniczona możliwość konfiguracji, możliwość montażu na ścianie, podłodze czy nawet suficie. Wybór 3 grzejników o całkowitej długości elementów 4, 5 lub 6 metrów.

PROJEKTANT Marco Poletti.

4 ABBRACCI

CODICE	L (mm)	ILOŚĆ MODUŁÓW	ODSTĘP MIN.	ODSTĘP MAX.	GŁĘBOKOŚĆ MIN.	Watt ΔT 50°C	Kcal ΔT 50°	Cena €
4-ABBR SAT	4000	16	200	1500	220	640	550	satyna 1.620
4-ABBR LUC	4000	16	200	1500	220	640	550	połysk 1.620


5 ABBRACCI

CODICE	L (mm)	ILOŚĆ MODUŁÓW	ODSTĘP MIN.	ODSTĘP MAX.	GŁĘBOKOŚĆ MIN.	Watt ΔT 50°C	Kcal ΔT 50°	€
5-ABBR SAT	5000	20	200	1500	220	790	680	satyna 1.870
5-ABBR LUC	5000	20	200	1500	220	790	680	połysk 1.870


6 ABBRACCI

CODICE	L (mm)	ILOŚĆ MODUŁÓW	ODSTĘP MIN.	ODSTĘP MAX.	GŁĘBOKOŚĆ MIN.	Watt ΔT 50°C	Kcal ΔT 50°	€
6-ABBR SAT	6000	24	200	1500	220	955	820	satyna 2.375
6-ABBR LUC	6000	24	200	1500	220	955	820	połysk 2.375


Cena wersji elektrycznej na żądanie




ŚREDNICA ABBRACCI




MIN. GŁĘBOKOŚĆ




ODSTĘPY POMIĘDZY PODŁĄCZENIAMI WODNYMI




MONTAŻ: ŚCIANA – ŚCIANA




ŚCIANA – PODŁOGA




PODŁOGA – PODŁOGA



SUFIT – ŚCIANA





PROJEKTANT Marco Poletti.

ELEMENTY SYSTEMU ZASILENIE WODNE

PANEL DDP – Funkcja grzewcza, panel pełny, 3 wysokości i 3 szerokości

RAMA PUSTA DDV – Funkcja grzewcza, szerokość ramy 150mm, możliwość zastosowania oświetlenia LED

RAMA do DEKORU DDR – Funkcja grzewcza, rama do użycia z Dekorem DPAN, szerokość ramy 150mm

DEKOR DPAN – Dekor do zastosowania z Ramą DDR, bez funkcji grzewczej.

LED Oświetlenie – Do zastosowania z Ramą DDV

MATERIAŁ

Element grzewczy wykonany ze stali węglowej. Zewnętrzna powłoka z inox.

Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik oraz podłączenia standardowe do; zaworu REVERSE, 50mm lub zaworu zdalnego. Zamawiając należy podać rodzaj podłączenia; standardowe lub specjalne.

KOLORY WYKOŃCZENIA

Dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, Struktura (resina), inox połysk, satyna.

CECHY SZCZEGÓLNE

DADA nowy koncept w termodekoracji, sam zarządzaj swoim projektem grzejników. Do całego domu; pokoiów, holu, kuchni i łazienki. Wybierz sam poszczególne elementy, sposób ich łączenia, kolory, wykończenia, akcesoria.



Zawór kątowy REVERSE
068 102 chrom € 80 zestaw
066 303 kolor € 92 zestaw
Podłączenia PEX16/miedź 15



Zawór TWINVALVE 50mm
067 102X chrom € 83
Podłączenia PEX16/miedź 15



Zawór zdalny INCASSO
Podtynkowy. Podłączenie 1/2"
069 102 chrom € 154
Głowica termostatyczna € 75



Reling na ręczniki 056 003
Inox satyna / połysk € 80
Wieszak na ręczniki 058 001
Chrom satyna / połysk € 43



DADA oświetlenie LED
LED 60 € 87
LED 120 € 174
LED 180 € 260

DADA H600

KOD	DADA H 600	I (mm)	H (mm)	L (mm)	Watt	RAL 9010	KOL. RAL	KOL. SPEC.	STRUKTURA	INOX POŁ.	INOX SAT.
DDP60-60	PANEL	50	600	600	454	€ 689	€ 827	€ 896	€ 958	€ 718	€ 718
DDV60-60	RAMA PUSTA	50	600	600	360	€ 668	€ 801	€ 868	€ 911	€ 675	€ 675
DDR60-60	RAMA do DEKORU	50	600	600	454	€ 724	€ 868	€ 940	€ 997	€ 746	€ 746
DPAN30-30	DEKOR		300	300		€ 89	€ 113	€ 132	€ 156	€ 97	€ 97

DADA H1200

KOD	DADA H 1200	I (mm)	H (mm)	L (mm)	Watt	RAL 9010	KOL. RAL	KOL. SPEC.	STRUKTURA	INOX POŁ.	INOX SAT.
DDP120-40	PANEL	50	1200	400	633	€ 724	€ 881	€ 940	€ 1015	€ 914	€ 914
DDP120-60	PANEL	50	1200	600	949	€ 805	€ 979	€ 1042	€ 1128	€ 1017	€ 1017
DDP120-70	PANEL	50	1200	700	1108	€ 886	€ 1030	€ 1145	€ 1224	€ 1116	€ 1116
DDV120-60	RAMA PUSTA	50	1200	600	593	€ 762	€ 962	€ 1014	€ 1057	€ 965	€ 965
DDR120-60	RAMA do DEKORU	50	1200	600	949	€ 841	€ 1002	€ 1068	€ 1146	€ 1038	€ 1038
DPAN90-30	DEKOR		900	300		€ 151	€ 170	€ 193	€ 207	€ 126	€ 126

DADA H 1800

KOD	DADA H 1800	I (mm)	H (mm)	L (mm)	Watt	RAL 9010	KOL. RAL	KOL. SPEC.	STRUKTURA	INOX POŁ.	INOX SAT.
DDP180-40	PANEL	50	1800	400	887	€ 855	€ 956	€ 1015	€ 1217	€ 1152	€ 1152
DDP180-60	PANEL	50	1800	600	1330	€ 950	€ 1062	€ 1127	€ 1353	€ 1281	€ 1281
DDP180-70	PANEL	50	1800	700	1552	€ 1045	€ 1166	€ 1224	€ 1483	€ 1404	€ 1404
DDV180-60	RAMA PUSTA	50	1800	600	855	€ 922	€ 1030	€ 1094	€ 1314	€ 1242	€ 1242
DDR180-60	RAMA do DEKORU	50	1800	600	1330	€ 997	€ 1117	€ 1217	€ 1426	€ 1332	€ 1332
DPAN150-30	DEKOR		1500	300		€ 176	€ 212	€ 239	€ 260	€ 151	€ 151

DADA BIG

KOD	BIG DADA H 1800	I (mm)	H (mm)	L (mm)	Watt	RAL 9010	KOL. RAL	KOL. SPEC.	INOX POŁ.	INOX SAT.
DDP180-60	PANEL	50	1800	600	2758	€ 1282	€ 1404	€ 1483	€ 1692	€ 1692
DDR180-60	RAMA do DEKORU	50	1800	600	2758	€ 1354	€ 1454	€ 1583	€ 1732	€ 1732
DPAN150-30	DEKOR		1500	300					€ 151	

DADA NAROŻNA


KOD	DADA CORNER H 1800	I (mm)	H (mm)	L (mm)	Watt	RAL 9010	KOL. RAL	KOL. SPEC.	INOX POŁ.	INOX SAT.
CDDV180-50	Z PÓŁKAMI*	195+195	1800	500	1782	€ 1382	€ 1544	€ 1642	€ 1865	€ 1865
CDDR180-50	Z PANELEM DEKOR**	195+195	1800	500	1782	€ 1541	€ 1699	€ 1793		€ 2016

*) Półki w kolorze Ramy **) Kolor Inox Super Lustró




WERSJA PIONOWA - PRZYŁĄCZA STANDARDOWE 50 MM ZAWARTE W CENIE PODSTAWOWEJ


DO ZAWORU REVERSE



DO ZAWORU 50MM TWINVALVE



DO ZAWORU ZDALNEGO




WERSJA PIONOWA- PRZYŁĄCZA NA ZAMÓWIENIE +20% do ceny podstawowej


ROZMIESZCZENIE PODŁĄCZEŃ

H	L	I	Z
1800	600	550	1750
1200	600	550	1150
600	600	550	550
1800*	400	350	1750
1200*	400	350	1150
1800*	750	700	1750
1200*	750	700	1150


* Piastre realizabili solo a PANNELLO



PER CONNESSIONE 2 - 2A = I + 90 + 20




PRZYŁĄCZE 50 MM WYMIARY




4

WERSJA POZIOMA - PRZYŁĄCZA STANDARDOWE 50 MM ZAWARTE W CENIE PODSTAWOWEJ


DO ZAWORU REVERSE



DO ZAWORU 50MM TWINVALVE



DO ZAWORU ZDALNEGO




WERSJA POZIOMA- PRZYŁĄCZA NA ZAMÓWIENIE +20% do ceny podstawowej


ROZMIESZCZENIE PODŁĄCZEŃ

H	L	ZO	IO
600	1800	550	1750
600	1200	550	1150
600	600	550	550
400	1800*	350	1750
400	1200*	350	1150
750	1800*	700	1750
750	1200*	700	1150


* Piastre realizzabili solo a PANNELLO



Podlaczenie 5 - 5A = I + 90 + 20





PRZYŁĄCZE 50 MM WYMIARY





DADA


PANEL



60x60



40x120




60x120



70x120



40x180




60x180



70x180

RAMA PUSTA

RAMA do DEKORU i DEKOR




60x60



60x120



60x180



60x60



30x30



60x120



30x90



60x180



30x150


BIG DADA 60x180

PANEL





60x180

RAMA do DEKORU DEKOR



60x180



30x150



DADA CORNER 50x180

DADA narożna - z półkami lub dekor

Półki





W cenie wykończenie inox satyna i połysk



TYP GRZEJNIKA

Grzejnik zasilany gorącą wodą, nie ma wersji elektrycznej. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 3 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). Dla systemów niskotemperaturowych ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Kolektory pionowe wykonane są ze stali węglowej o przekroju 100x20x1,5mm pokryte lakierem epoksydowym utwardzanym termicznie. Powłoka zewnętrzna jest ze stali nierdzewnej w różnych wykończeniach

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik oraz rodzaje połączeń wodnych- jak pokazane poniżej.

Zamawiając należy podać rodzaj połączenia wodnego oraz typ montażu; pionowy lub poziomy.

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne w standardowej cenie to; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, oraz inox ; lustro, satyna i szczotkowany. Za dopłatą; złote lustro i czarne lustro.


CECHY SZCZEGÓLNE

Możliwość połączenia różnych kolorów i wykończeń w jednym grzejniku. Wszystkie wykończenia i połączenia wodne w jednej podstawowej cenie. Trwały i łatwy w konserwacji inox. Wersje pionowa V oraz pozioma H, wersja łazienkowa z relingiem lub wieszakami na ręczniki



CENY I MOCE SIRIO		Kod	050 150	050 250
RAL 9010		H mm	1500	2000
		I mm	1430	1930
Cena €	L mm	208	406	461
Moc	2 Elem.	Watt	402	536
€	L mm	316	609	691
Moc	3 Elem.	Watt	603	804
€	L mm	424	812	922
Moc	4 Elem.	Watt	804	1072
€	L mm	540	1015	1152
Moc	5 Elem.	Watt	1005	1340
€	L mm	640	1218	1382
Moc	6 Elem.	Watt	1206	1608
€	L mm	748	1421	1613
Moc	7 Elem.	Watt	1407	1876
€	L mm	856	1624	1843
Moc	8 Elem.	Watt	1608	2144
€	L mm	984	1827	2074
Moc	9 Elem.	Watt	1809	2412
€	L mm	1072	2030	2304
Moc	10 Elem.	Watt	2010	2680

Ceny za wszystkie kolory DAS RAL, DAS specjalne, wykończenia inox. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)


I	1930	1430
H	2000	1500
L	ilość elementów N (N x 108mm) - 8mm	
L1	L1= L-54	
Element Watt	268	201



nazwa grzejnika > cena za kolor >	CENY I MOCE	Kod	031 060	>kod modelu wysokość montaż pionowy V szerokość montaż poziomy H >I rozstaw połączeń
	NAZWA	H mm	664	
JAK CZYTAĆ TABELĘ	RAL9010	I mm	600	>cena netto € >moc Watt
	€	L mm	196	
	Moc	3 Elem.	Watt	201
	ilość elementów			
				szerokość montaż pionowy V wysokość montaż poziomy H



Typy połączeń wodnych UWAGA- Brak dodatkowych opłat za poniższe połączenia





W cenie wykończenie inox satyna i połysk



TYP GRZEJNIKA

Grzejnik zasilany gorącą wodą, nie ma wersji elektrycznej. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 3 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). Dla systemów niskotemperaturowych ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Kolektory pionowe wykonane są ze stali węglowej o przekroju 100x20x1,5mm pokryte lakierem epoksydowym utwardzanym termicznie. Powłoka zewnętrzna jest ze stali nierdzewnej w różnych wykończeniach

CENA ZAWIERA

W cenie zawieszka, korek i odpowietrznik oraz rodzaje połączeń wodnych- jak pokazane poniżej. Zamawiając należy podać rodzaj połączenia wodnego oraz typ montażu; pionowy lub poziomy.

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne w standardowej cenie to; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, oraz inox ; lustro, satyna i szczotkowany. Za dopłatą; złote lustro i czarne lustro.

CECHY SZCZEGÓLNE


Możliwość połączenia różnych kolorów i wykończeń w jednym grzejniku. Wszystkie wykończenia i połączenia wodne w jednej podstawowej cenie. Trwały i łatwy w konserwacji inox. Wersje pionowa V oraz pozioma H, wersja łazienkowa z relingiem lub wieszakami na ręczniki

CENY I MOCE SIRIO RAL 9010		Kod H mm I mm	050 150 1500	050 250 2000
Cena €	L mm	208	406	461
Moc	2 Elem.	Watt	402	536
€	L mm	316	609	691
Moc	3 Elem.	Watt	603	804
€	L mm	424	812	922
Moc	4 Elem.	Watt	804	1072
€	L mm	540	1015	1152
Moc	5 Elem.	Watt	1005	1340
€	L mm	640	1218	1382
Moc	6 Elem.	Watt	1206	1608
€	L mm	748	1421	1613
Moc	7 Elem.	Watt	1407	1876
€	L mm	856	1624	1843
Moc	8 Elem.	Watt	1608	2144
€	L mm	984	1827	2074
Moc	9 Elem.	Watt	1809	2412
€	L mm	1072	2030	2304
Moc	10 Elem.	Watt	2010	2680


Ceny za wszystkie kolory DAS RAL, DAS specjalne, wykończenia inox. Moc Watt ΔT 50° C (75/65/20)

nazwa grzejnika > cena za kolor >	CENY I MOCE NAZWA		Kod	031 060	>kod modelu >wysokość montaż pionowy V >szerokość montaż poziomy H >rozstaw połączeń
	RAL9010		H mm	664	
JAK CZYTAĆ TABELĘ	€	L mm	196	217	>cena netto €
	Moc	3 Elem.	Watt	201	
		ilość elementów	V szerokość montaż pionowy V wysokość montaż poziomy H		>moc Watt


OPCJE NA ZAMÓWIENIE



kolumna prostokąt



kolumna kolista



kąt wewnętrzny



Zawór TWINVALVE 50mm
067 102X chrom € 83
Podłączenia PEX16/miedź 15




Zawór zdalny INCASSO
Podtynkowy. Podłączenie 1/2"
069 102 chrom € 154
Głowica termostatyczna € 75



Zawór CYLINDER Kątowny
064 102 chrom € 75 zestaw
Dostępne inne wykończenia
Podłączenie PEX 16/miedź 15



Reling na ręczniki 056 003
Inox satyna / połysk € 80
Wieszak na ręczniki 058 001
Chrom satyna / połysk € 43




I	1930	1430
H	2000	1500
L	ilość elementów N (N x 108mm) - 8mm	
L1	L1= L-54	
Element Watt	268	201

Typy połączeń wodnych UWAGA- Brak dodatkowych opłat za poniższe połączenia


3 DOLNE LEWE



3A DOLNE PRAWO




4 JEDNOSTWOROWE




5 PODŁĄCZENIE 50 mm

Środkowe lub w innym miejscu



6 PODŁĄCZENIE SPECJALNE

Min. 50 mm od krawędzi



**TYP GRZEJNIKA**

Grzejnik zasilany gorącą wodą, nie ma wersji elektrycznej. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 4 bar.
Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Elementy pionowe o przekroju owalnym 30x90 mm ułożone w 1 rzędzie.

Grzejnik wykonany ze stali. Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie lub chrom.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik oraz rodzaje połączeń wodnych- jak pokazane poniżej.

Zamawiając należy podać rodzaj połączenia wodnego oraz rodzaj wykończenia.

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS oraz chrom.

CECHY SZCZEGÓLNE

Elegancki grzejnik w wielu wykończeniach, wzorowany na tradycyjnych grzejnikach żeberkowych.

Różni go jednak od nich niespotykane połączenie półokrągłych kształtów płaszczyzn pionowych




z ostrym, płaskim cięciem kolektorów na dole i górze. Wspaniale wygląda w wykończeniu chrom,

pasuje do wnętrza tak nowoczesnych jak i eleganckich, tradycyjnych.

KEM			RAL 9010					CHROM				
CENY I MOCE		Kod	031 060	031 080	031 100	031 150	031 200	031 060	031 080	031 100	031 150	031 200
KEM		H mm	664	864	1064	1564	2064	664	864	1064	1564	2064
RAL9010		I mm	600	800	1000	1500	2000	600	800	1000	1500	2000
Cena €	L mm	196	217	282	308	366	393	367	454	562	648	756
Moc	3 Elem.	Watt	201	617	282	597	792	161	494	226	478	634
€	L mm	249	289	377	412	487	526	490	605	749	864	1008
Moc	4 Elem.	Watt	268	679	376	796	1056	214	543	301	637	845
€	L mm	302	361	472	531	609	657	612	756	936	1080	1260
Moc	5 Elem.	Watt	332	741	470	992	1315	266	593	376	794	1052
€	L mm	355	434	566	616	731	788	734	907	1123	1296	1512
Moc	6 Elem.	Watt	399	802	564	1190	1579	319	642	451	952	1263
€	L mm	408	505	660	721	852	919	857	1058	1310	1512	1764
Moc	7 Elem.	Watt	465	864	658	1389	1843	372	691	526	1111	1474
€	L mm	461	578	754	823	975	1051	979	1210	1498	1728	2016
Moc	8 Elem.	Watt	532	926	752	1587	2107	426	741	602	1270	1686
€	L mm	514	651	847	924	1096	1182	1102	1361	1685	1944	2268
Moc	9 Elem.	Watt	598	988	846	1785	2371	478	790	677	1428	1897
€	L mm	567	724	942	1029	1218	1313	1224	1512	1872	2160	2520
Moc	10 Elem.	Watt	664	1049	940	1983	2635	531	839	752	1586	2108
€	L mm	620	796	1036	1133	1338	1446	1346	1663	2059	2376	2772
Moc	11 Elem.	Watt	731	1111	1034	2182	2899	585	889	827	1746	2319
€	L mm	673	867	1130	1236	1460	1576	1469	1814	2246	2592	3024
Moc	12 Elem.	Watt	797	1173	1128	2380	3163	638	938	902	1904	2530

Ceny podane za RAL 9010, kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30%.

Ceny podane za wykończenie chrom.

**WERSJA PIONOWA. Podłączenia wodne - Bez dodatkowych opłat.****WERSJA POZIOMA. Podłączenia wodne - Bez dodatkowych opłat.**

H mm	664	864	1064	1564	2064
I	600	800	1000	1500	2000
L	(N°elementów X53)+37				



TYP GRZEJNIKA

Grzejnik zasilany gorącą wodą, nie ma wersji elektrycznej. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). Dla systemów niskotemperaturowych ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Grzejnik stalowy, kolektory pionowe wykonane są ze stożkowych elementów; od dołu $\varnothing$ 60 mm zwężające się do $\varnothing$ 30 mm na górze. Elementy poziome zwężające się na końcach, na dole grzejnika od $\varnothing$ 22 mm do $\varnothing$ 30 mm, na górze grzejnika od $\varnothing$ 12 mm do $\varnothing$ 23 mm. Pokrycie; lakier epoksydowy utwardzony termicznie lub chrom.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik. Do montażu zalecane zastosowanie zaworu kąтового Reverse nie zawartego w cenie grzejnika. Podejścia wodne 2 x 1/2" GW. W cenie typ podejść standardowych SAVANA.

KOLORY WYKOŃCZENIA


Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, chrom.

CECHY SZCZEGÓLNE


Grzejnik w formie dwóch pionowych „pni” zwężających się ku górze, nieco pochylonych jak pod wpływem wiatru, połączonych między sobą poziomymi „gałęziami”. Grzejnik to wizja roślinności sawanny w wersji techno. SAVANA jest do montażu na ścianie, jako ścianka działowa lub jako grzejnik wolnostojący.

CENY I MOCE				
SAVANA		Kod	048 050	049 050
RAL 9010		H mm	1225	1800
Cena €	L mm	500	500	717
Moc	Watt	I=275	837	1207
CHROM		H mm	1225	1800
€	L mm	500	782	1117
Moc	Watt	I=275	670	966

Kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30% - w stosunku do koloru RAL 9010. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)




MONTAŻ JAKO GRZEJNIK WOLNOSTOJĄCY




Wymiar I podany przy zastosowaniu zaworu Cylinder Reverse		
IMDX	210	265
IMSX	170	170
L	500	500
A	90	110
I	270	270
H	1200	1800

MONTAŻ NAŚCIENNY



MONTAŻ JAKO ŚCIANKA DZIAŁOWA



**TYP GRZEJNIKA**

Grzejnik do montażu pionowego lub poziomego. W wersji pionowej zasilanie tylko gorącą wodą.

W wersji poziomej możliwość zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko 230V.

Max. temperatura 95°C, ciśnienie 8 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Elementy pionowe proste 20x20 mm, kolektory poziome 30x30 mm. Głębokość od ściany 80 mm

Grzejnik wykonany ze stali. Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik oraz rodzaje połączeń wodnych- jak pokazane poniżej.

Zamawiając należy podać rodzaj połączenia wodnego oraz typ montażu; pionowy lub poziomy.

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS oraz chrom.

CECHY SZCZEGÓLNE

Uniwersalny grzejnik o pojedynczym rzędzie kwadratowych kolektorów pionowych i dużej mocy.

Typowe zastosowanie to grzejnik o wys. 180 lub 200 cm, szer 40-50 cm montowany w pomieszczeniach o dużych przeszkleniach. Możliwość zastosowania jako grzejnika poziomego pod okiennego

CENY I MOCE			Kod	017E 050	017E 070	017E 090	017E 120	017E 150	017E 180	017E 200	017E 230	017E 250
ETA			H mm	500	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
RAL 9010			I mm	465	665	865	1165	1465	1765	1965	2265	2465
Cena €	L mm	235		98	106	112	127	133	147	164	185	194
Moc	6 Elem.	Watt		180	246	306	396	486	594	636	708	768
€	L mm	309		130	140	149	163	176	190	218	246	259
Moc	8 Elem.	Watt		240	328	408	528	648	792	848	944	1024
€	L mm	383		163	175	185	204	220	237	272	308	324
Moc	10 Elem.	Watt		300	410	510	660	810	990	1060	1180	1280
€	L mm	457		177	190	203	222	242	259	297	336	354
Moc	12 Elem.	Watt		360	492	612	792	972	1188	1272	1416	1536
€	L mm	531		207	244	237	270	281	302	348	391	413
Moc	14 Elem.	Watt		420	574	714	924	1134	1386	1484	1652	1792
€	L mm	605		237	253	270	297	323	346	396	446	471
Moc	16 Elem.	Watt		480	656	816	1056	1296	1584	1696	1888	2048
€	L mm	753		297	315	337	369	401	432	495	557	590
Moc	20 Elem.	Watt		600	820	1020	1320	1620	1980	2120	2360	2560
€	L mm	901		354	379	405	443	480	518	593	670	707
Moc	24 Elem.	Watt		720	984	1122	1584	1782	2376	2544	2832	3072
€	L mm	975		384	410	439	479	521	561	643	726	766
Moc	26 Elem.	Watt		780	1066	1224	1716	1944	2574	2756	3068	3328
€	L mm	1049		413	443	471	517	560	603	693	781	824
Moc	28 Elem.	Watt		840	1148	1326	1848	2106	2772	2968	3304	3584
€	L mm	1123		443	473	505	552	600	647	740	837	884
Moc	30 Elem.	Watt		900	1230	1428	1980	2268	2970	3180	3540	3840

Ceny podane za RAL 9010, kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30%. Moc Watt ΔT 50C (75/65/20)

CENY I MOCE			Kod	017E 090	017E 120	017E 150	017E 180	017E 200	017E 230
ETA			H mm	900	1200	1500	1800	2000	2300
CHROM			I mm	865	1165	1465	1765	1965	2265
€	L mm	235		218	306	367	441	531	639
Moc	6 Elem.	Watt		245	317	389	475	509	566
€	L mm	309		266	408	488	587	703	851
Moc	8 Elem.	Watt		326	422	518	634	678	755
€	L mm	383		357	510	612	733	880	1054
Moc	10 Elem.	Watt		408	528	648	792	848	944
€	L mm	457		428	612	733	880	1054	1260
Moc	12 Elem.	Watt		490	634	778	950	1018	1133
€	L mm	531		500	713	855	1025	1230	1476
Moc	14 Elem.	Watt		571	739	907	1109	1187	1322
€	L mm	605		570	815	976	1172	1406	1687
Moc	16 Elem.	Watt		653	845	1037	1267	1357	1510
€	L mm	753		655	1018	1222	1464	1758	
Moc	20 Elem.	Watt		816	1056	1296	1584	1696	

Ceny podane za wykończenie chrom. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)



Zawór TWINVALVE 50mm
067 102X chrom € 83
Podłączenia PEX16/miedź 15




Zawór zdalny INCASSO
Podtynkowy. Podłączenie 1/2"
069 102 chrom € 154
Głowica termostatyczna € 75




Zawór CYLINDER CUBE
064 102 chrom € 160 zestaw
064 304 nikiel satyna €184 zest
Podłączenie PEX 16/miedź 15

CENY I MOCE			Kod	031 060
NAZWA			H mm	664
RAL9010			I mm	600
€	L mm	196		217
Moc	3 Elem.	Watt		201
ilość elementów			szerokość montaż pionowy V wysokość montaż poziomy H	

>kod modelu
wysokość montaż pionowy V
szerokość montaż poziomy H
>I rozstaw połączeń
>cena netto €
>moc Watt




H mm	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
I	670	870	1170	1470	1770	1970	2270	2470
L	(N°elementow X37)+13							
Kcal $\Delta T50^\circ$ 1 element	35,6	44,8	57,5	71,3	86	92	103,5	111,5




OPCJE NA ZAMÓWIENIE Dotyczy także Horus, Tanus, Lostris i Eta


kolumna prostokąt




kąt wewnętrzny



kolumna kolista




kąt zewnętrzny




MONTAŻ JAK ŚCIANKA DZIAŁOWA Wymagane uchwyty dostępne w dziale Akcesoria


Zasilenie dolne




Zasilenie boczne




Zasilenie dolne, montaż we wnęce



WERSJA PIONOWA. Podłączenia wodne - Bez dodatkowych opłat.



WERSJA POZIOMA. Podłączenia wodne - Bez dodatkowych opłat.



Zawór CYLINDER Kątowy
064 102 chrom € 75 zestaw
Dostępne inne wykończenia
Podłączenie PEX 16/miedź 15



Zawór CYLINDER prosty
064 1112 chrom € 75 zestaw
064 1314 kolor € 85 zestaw
Podłączenie PEX 16/miedź 15



Zawór CYLINDER ONE
066 506 chrom € 78
1-otworowy, rozstaw 40 mm
Podłączenie PEX 16/miedź 15



Zawór TWINVALVE 50mm
067 102X chrom € 83
Podłączenia PEX16/miedź 15



TYP GRZEJNIKA

Grzejnik do montażu pionowego lub poziomego. W wersji pionowej zasilanie tylko gorącą wodą. W wersji poziomej możliwość zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko 230V.

Maksymalna temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar.

Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Elementy pionowe proste 20x20 mm ułożone w 2 rzędach, kolektory poziome 30x30 mm.

Grzejnik wykonany ze stali. Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik oraz rodzaje połączeń wodnych- jak pokazane poniżej.

Zamawiając należy podać rodzaj połączenia wodnego oraz typ montażu; pionowy lub poziomy.

KOLORY WYKOŃCZENIA


Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS.

CECHY SZCZEGÓLNE


Uniwersalny grzejnik o podwójnym rzędzie kwadratowych kolektorów pionowych i o bardzo dużej mocy. Typowe zastosowanie to grzejnik o wys. 180 lub 200 cm montowany w pomieszczeniach o dużych przeszkleniach. Wygląd ANTARES komponuje się dobrze z nowoczesnymi wnętrzami.

CENY I MOCE			Kod	018A 050	018A 070	018A 090	018A 120	018A 150	018A 180	018A 200	018A 230	018A 250
ANTARES			H mm	500	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
RAL 9010			I mm	470	670	870	1170	1470	1770	1970	2270	2470
Cena €	L mm	235		194	210	222	253	264	292	327	367	389
Moc	6 Elem.	Watt		362	492	612	792	978	1182	1272	1422	1536
€	L mm	309		259	278	297	324	352	379	435	491	518
Moc	8 Elem.	Watt		483	656	816	1056	1304	1576	1696	1896	2048
€	L mm	383		324	348	370	405	441	474	544	613	651
Moc	10 Elem.	Watt		603	820	1020	1320	1630	1970	2120	2370	2560
€	L mm	457		354	379	477	442	480	518	593	669	707
Moc	12 Elem.	Watt		723	984	1224	1584	1956	2364	2544	2844	3072
€	L mm	531		413	442	471	516	560	603	694	780	824
Moc	14 Elem.	Watt		843	1148	1428	1848	2282	2758	2968	3318	3584
€	L mm	605		471	505	539	590	639	690	791	892	942
Moc	16 Elem.	Watt		963	1312	1632	2112	2608	3152	3392	3792	4096
€	L mm	753		590	631	672	737	799	863	988	1114	1178
Moc	20 Elem.	Watt		1203	1640	2040	2670	3260	3940	4240	4740	5120
€	L mm	901		708	757	808	883	959	1035	1187	1337	1413
Moc	24 Elem.	Watt		1443	1968	2448	3168	3586	4728	5088	5688	6144
€	L mm	975		765	821	875	957	1040	1120	1284	1449	1529
Moc	26 Elem.	Watt		1563	2132	2652	3432	3912	5122	5512	6160	6652
€	L mm	1049		824	883	942	1031	1112	1207	1382	1560	1647
Moc	28 Elem.	Watt		1683	2296	2856	3696	4238	5516	5936	6634	7164
€	L mm	1123		884	946	1009	1111	1198	1292	1482	1670	1765
Moc	30 Elem.	Watt		1803	2100	3060	3960	4564	5910	6360	7107	7675


Ceny podane za RAL 9010, kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30%. Moc Watt ΔT 50 °C (75/65/20)



MONTAŻ POZIOMY




Zawór TWINVALVE 50mm
067 102X chrom € 83
Podłączenia PEX16/miedź 15




Zawór CYLINDER ONE
066 506 chrom € 78
1-otworowy, rozstaw 40 mm
Podłączenie PEX 16/miedź 15

Wszystkie połączenia wodne - Bez dodatkowych opłat.

3.5 Montaż pionowy - Środek 50 mm



3.9 Montaż poziomy - Jednootworowe



H mm	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
I	670	870	1170	1470	1770	1970	2270	2470

**TYP GRZEJNIKA**

Grzejnik do montażu pionowego lub poziomego. W wersji pionowej zasilanie tylko gorącą wodą.

W wersji poziomej możliwość zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko 230V.

Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Elementy pionowe proste $\varnothing$ 22 mm, kolektory poziome półwalne 35x35 mm. Głębokość od ściany 95 mm

Grzejnik wykonany ze stali. Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik oraz rodzaje połączeń wodnych- jak pokazane poniżej.

Zamawiając należy podać rodzaj połączenia wodnego oraz typ montażu; pionowy lub poziomy.

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS oraz chrom.

CECHY SZCZEGÓLNE

Uniwersalny grzejnik o pojedynczym rzędzie okrągłych kolektorów pionowych i o dużej mocy.

Najczęstsze zastosowanie to grzejnik o wys. 180 lub 200 cm montowany w pomieszczeniach mieszkalnych lub biurowych o dużych przeszkleniach, gdzie brak jest miejsca np. pod oknami.

CENY I MOCE LOSTRIS RAL 9010			Kod H mm I mm	017 050 500 465	017 070 700 665	017 090 900 865	017 120 1200 1165	017 150 1500 1465	017 180 1800 1765	017 200 2000 1965	017 230 2300 2265	017 250 2500 2465
Cena €	L mm	235		81	88	94	105	111	122	137	154	162
Moc	6 Elem.	Watt		160	185	271	348	430	519	557	623	673
€	L mm	309		108	117	124	135	147	158	181	204	216
Moc	8 Elem.	Watt		213	247	361	464	574	691	743	831	897
€	L mm	383		135	145	154	170	184	197	227	256	270
Moc	10 Elem.	Watt		267	308	451	579	717	864	928	1038	1121
€	L mm	457		148	158	169	184	202	216	248	279	295
Moc	12 Elem.	Watt		320	369	541	695	860	1037	1113	1246	1349
€	L mm	531		173	203	197	225	233	252	289	325	344
Moc	14 Elem.	Watt		373	431	631	811	1004	1209	1299	1454	1570
€	L mm	605		197	211	225	246	268	288	330	372	392
Moc	16 Elem.	Watt		456	493	721	927	1147	1382	1484	1661	1794
€	L mm	753		246	263	281	307	334	360	412	464	491
Moc	20 Elem.	Watt		533	616	901	1158	1433	1727	1855	2076	2242
€	L mm	901		295	315	336	369	400	432	494	557	589
Moc	24 Elem.	Watt		639	740	1081	1390	1720	2073	2226	2492	2691
€	L mm	975		320	342	365	399	433	467	536	604	638
Moc	26 Elem.	Watt		693	802	1171	1506	1863	2245	2412	2699	2915
€	L mm	1049		344	369	392	430	467	503	577	651	687
Moc	28 Elem.	Watt		746	863	1261	1622	2007	2418	2597	2907	3139
€	L mm	1123		369	394	420	460	500	539	616	696	736
Moc	30 Elem.	Watt		799	925	1351	1737	2150	2591	2783	3114	3363

Ceny podane za RAL 9010, kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30%. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)

CENY I MOCE LOSTRIS CHROM			Kod H mm I mm	017 090 900 865	017 120 1200 1165	017 150 1500 1465	017 180 1800 1765	017 200 2000 1965	017 230 2300 2265
€	L mm	235		181	255	305	367	442	533
Moc	6 Elem.	Watt		217	278	344	415	446	498
€	L mm	309		238	340	407	489	586	709
Moc	8 Elem.	Watt		289	371	459	553	594	665
€	L mm	383		297	425	510	611	733	878
Moc	10 Elem.	Watt		361	463	574	691	742	830
€	L mm	457		356	510	611	732	878	1050
Moc	12 Elem.	Watt		433	556	688	830	890	997
€	L mm	531		416	594	713	854	1025	1230
Moc	14 Elem.	Watt		505	649	803	967	1039	1163
€	L mm	605		475	679	814	976	1171	1405
Moc	16 Elem.	Watt		577	742	918	1106	1187	1329
€	L mm	753		545	848	1018	1220	1464	
Moc	20 Elem.	Watt		721	926	1146	1382	1484	

Ceny podane za wykończenie chrom. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)




Zawór TWINVALVE 50mm
067 102X chrom € 83
Podłączenia PEX16/miedź 15




Zawór zdalny INCASSO
Podtynkowy. Podłączenie 1/2"
069 102 chrom € 154
Głowica termostatyczna € 75

nazwa grzejnika > cena za kolor >	CENY I MOCE		Kod	031 060	>kod modelu wysokość montaż pionowy V >szerokość montaż poziomy H >l rozstaw połączeń
	LOSTRIS		H mm	664	
	RAL 9010		I mm	600	
	CHROM				
JAK CZYTAĆ TABELĘ	€	L mm	196	217	>cena netto €
	Moc	3 Elem.	Watt	201	
	ilość elementów				




H mm	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
I	665	865	1165	1465	1765	1965	2265	2465
L	(N°elementów X37)+13							
Kcal ΔT50° 1 element	31	39	50	62	75	80	90	97




OPCJE NA ZAMÓWIENIE Dotyczy także Horus, Tanus, Lostris i Eta


kolumna prostokąt




kąt wewnętrzny



kolumna kolista




kąt zewnętrzny




MONTAŻ JAK ŚCIANKA DZIAŁOWA Wymagane uchwyty dostępne w dziale Akcesoria


Zasilanie dolne




Zasilanie boczne




Zasilanie dolne, montaż we wnęce



WERSJA PIONOWA. Podłączenia wodne - Bez dodatkowych opłat.



WERSJA POZIOMA. Podłączenia wodne - Bez dodatkowych opłat.



Zawór CYLINDER Kątowy
064 102 chrom € 75 zestaw
Dostępne inne wykończenia
Podłączenie PEX 16/miedź 15



Zawór CYLINDER prosty
064 1112 chrom € 75 zestaw
064 1314 kolor € 85 zestaw
Podłączenie PEX 16/miedź 15



Zawór CYLINDER ONE
066 506 chrom € 78
1-otworowy, rozstaw 40 mm
Podłączenie PEX 16/miedź 15



Zawór TWINVALVE 50mm
067 102X chrom € 83
Podłączenia PEX16/miedź 15



TYP GRZEJNIKA

Grzejnik do montażu pionowego lub poziomego. W wersji pionowej zasilanie tylko gorącą wodą.

W wersji poziomej możliwość zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko 230V.

Maksymalna temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar.

Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Elementy pionowe proste $\varnothing$ 22 mm ułożone w 2 rzędach, kolektory poziome półowalne 35x35 mm.

Grzejnik wykonany ze stali. Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik oraz rodzaje połączeń wodnych- jak pokazane poniżej.

Zamawiając należy podać rodzaj połączenia wodnego oraz typ montażu; pionowy lub poziomy.

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS.

CECHY SZCZEGÓLNE


Uniwersalny grzejnik o podwójnym rzędzie okrągłych kolektorów pionowych i o bardzo dużej

mocy. Typowe zastosowanie to grzejnik o wys. 180 lub 200 cm montowany w pomieszczeniach


o dużych przeszkleniach. Atrakcyjna cena czyni grzejnik TAITA dobrą propozycją do domu czy biura

CENY I MOCE			Kod	018 050	018 070	018 090	018 120	018 150	018 180	018 200	018 230	018 250
TAITA			H mm	500	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
RAL 9010			I mm	470	670	870	1170	1470	1770	1970	2270	2470
Cena €	L mm	235		162	174	185	210	220	243	271	306	324
Moc	6 Elem.	Watt		318	432	540	696	858	1038	1114	1247	1347
€	L mm	309		216	231	247	270	293	316	362	409	432
Moc	8 Elem.	Watt		424	576	720	928	1144	1384	1485	1663	1796
€	L mm	383		270	289	308	338	366	395	454	511	542
Moc	10 Elem.	Watt		530	719	900	1160	1430	170	1856	2078	2244
€	L mm	457		295	315	336	368	400	432	494	557	589
Moc	12 Elem.	Watt		636	863	1080	1392	1716	2076	2228	2494	2693
€	L mm	531		344	368	392	429	467	503	577	650	687
Moc	14 Elem.	Watt		742	1107	1260	1624	2002	2422	2599	2910	3142
€	L mm	605		392	421	449	491	532	575	658	743	785
Moc	16 Elem.	Watt		848	1151	1440	1856	2288	2768	2970	3325	3591
€	L mm	753		491	526	560	613	666	719	822	928	981
Moc	20 Elem.	Watt		1060	1438	1800	2320	2860	3460	3712	4156	4488
€	L mm	901		589	631	672	735	798	862	988	1114	1176
Moc	24 Elem.	Watt		1272	1726	2160	2784	3432	4152	4455	4988	5386
€	L mm	975		637	684	729	797	865	933	1070	1207	1274
Moc	26 Elem.	Watt		1378	1870	2340	3016	3718	4498	4826	5403	5835
€	L mm	1049		687	736	785	858	932	1005	1152	1300	1372
Moc	28 Elem.	Watt		1484	2014	2520	3248	4004	4844	5197	5819	6284
€	L mm	1123		736	788	840	919	998	1076	1235	1392	1470
Moc	30 Elem.	Watt		1590	2157	2700	3480	4290	5190	5568	6234	6732

Ceny podane za RAL 9010, kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30%. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)



MONTAŻ POZIOMY



CENY I MOCE			Kod	031 060
nazwa grzejnika >	NAZWA	H mm	664	>kod modelu
cena za kolor >	RAL 9010	I mm	600	>wysokość montaż pionowy V
€	L mm	196	217	>szerokość montaż poziomy H
Moc	3 Elem.	Watt	201	>I rozstaw połączeń
JAK CZYTAĆ TABELĘ				>cena netto €
ilość elementów				>moc Watt




Zawór TWINVALVE 50mm
067 102X chrom € 83
Podłączenia PEX16/miedź 15




Zawór CYLINDER ONE
066 506 chrom € 78
1-otworowy, rozstaw 40 mm
Podłączenie PEX 16/miedź 15

Wszystkie połączenia wodne - Bez dodatkowych opłat.

3.5 Montaż pionowy - Środek 50 mm



3.9 Montaż poziomy - Jednootworowy



H mm	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
I	670	870	1170	1470	1770	1970	2270	2470



TYP GRZEJNIKA

Grzejnik do montażu pionowego lub poziomego. W wersji pionowej zasilanie tylko gorącą wodą.

W wersji poziomej możliwość zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko 230V.

Grzejnik do zastosowań tak w pokoju, kuchni jak i w łazience. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar.

Moc podana Watt $\Delta T 50^{\circ}C$ (75/65/20). Dla systemów niskotemperaturowych $\Delta T 30^{\circ}C = \Delta T 50^{\circ}C \times 0,52$.

MATERIAŁ

Elementy pionowe owalne 50x10 mm, kolektory poziome półowalne 35x35 mm. Grzejnik wykonany ze stali. Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie lub chromem galwanicznym.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik oraz rodzaje połączeń wodnych- jak pokazane poniżej.

Zamawiając należy podać rodzaj połączenia wodnego oraz typ montażu; pionowy lub poziomy.

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, chrom.

CECHY SZCZEGÓLNE


Elegancki grzejnik z płaskich, szerokich (50 mm) kolektorów o dużej mocy grzewczej, zamknięty na górze i dole poziomymi elementami tworzy proporcjonalną i harmonijną całość, pasującą do każdego wystroju.

CENY I MOCE HORUS RAL 9010			Kod	034 070	034 090	034 120	034 150	034 180	034 200	034 230	034 250
			H mm	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
			I mm	670	870	1170	1470	1770	1970	2270	2470
Cena €	L mm	306		234	248	264	293	311	323	357	377
Moc	5 Elem.	Watt		281	354	463	572	681	754	863	936
€	L mm	361		308	273	290	323	344	355	395	414
Moc	6 Elem.	Watt		338	424	555	686	817	904	1035	1123
€	L mm	416		390	326	347	389	414	427	473	498
Moc	7 Elem.	Watt		395	495	648	801	953	1055	1208	1310
€	L mm	471		338	355	378	442	469	489	536	559
Moc	8 Elem.	Watt		452	565	740	915	1089	1206	1380	1497
€	L mm	526		380	399	429	472	508	524	580	601
Moc	9 Elem.	Watt		509	636	832	1029	1225	1356	1553	1684
€	L mm	581		424	448	478	531	568	588	650	672
Moc	10 Elem.	Watt		565	707	925	1144	1362	1507	1725	1871
€	L mm	636		464	478	508	563	609	632	696	714
Moc	11 Elem.	Watt		622	777	1017	1258	1498	1658	1897	2058
€	L mm	691		480	505	541	602	648	672	742	760
Moc	12 Elem.	Watt		679	848	1110	1372	1634	1808	2070	2245
€	L mm	746		505	534	567	632	685	708	780	805
Moc	13 Elem.	Watt		736	919	1202	1487	1770	1959	2242	2432
€	L mm	801		536	567	603	672	727	752	832	852
Moc	14 Elem.	Watt		793	989	1295	1601	1906	2110	2415	2619
€	L mm	856		567	596	637	708	765	792	878	904
Moc	15 Elem.	Watt		850	1060	1387	1715	2042	2260	2587	2807


Ceny podane za RAL 9010, kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30%. Moc Watt $\Delta T 50^{\circ}C$ (75/65/20)

CENY I MOCE HORUS CHROM			Kod	034 070	034 090	034 120	034 150	034 180	034 200	034 230	034 250
			H mm	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
			I mm	670	870	1170	1470	1770	1970	2270	2470
€	L mm	306		347	405	462	521	598	636	655	693
Moc	5 Elem.	Watt		225	283	370	458	545	603	690	749
€	L mm	361		416	486	556	625	717	763	786	832
Moc	6 Elem.	Watt		270	339	444	549	654	723	828	898
€	L mm	416		486	567	648	729	837	909	917	972
Moc	7 Elem.	Watt		316	396	518	641	762	844	966	1048
€	L mm	471		556	647	740	832	955	1017	1048	1002
Moc	8 Elem.	Watt		362	452	592	732	871	965	1104	1198
€	L mm	526		624	729	832	936	1075	1144	1179	1248
Moc	9 Elem.	Watt		407	509	666	823	980	1085	1242	1347
€	L mm	581		693	809	924	1048	1194	1272	1310	1387
Moc	10 Elem.	Watt		452	566	740	915	1090	1206	1380	1497
€	L mm	636		763	890	1017	1144	1314	1399	1440	1526
Moc	11 Elem.	Watt		498	622	814	1006	1198	1326	1518	1646
€	L mm	691		832	971	1110	1248	1434	1526	1572	1665
Moc	12 Elem.	Watt		543	678	888	1098	1307	1446	1656	1796
€	L mm	746		901	1053						
Moc	13 Elem.	Watt		589	735						
€	L mm	801		972	1133						
Moc	14 Elem.	Watt		634	791						
€	L mm	856		1040	1214						
Moc	15 Elem.	Watt		680	848						


Ceny podane za wykończenie chrom. Moc Watt $\Delta T 50^{\circ}C$ (75/65/20)



WERSJA POZIOMA




H mm	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
I	665	865	1165	1465	1765	1965	2265	2465
L	(N°elementow X55)+31							
Kcal $\Delta T50^\circ$ 1 element	49	61	71	98	117	130	148	161




OPCJE NA ZAMÓWIENIE Dotyczy także Tanus, Lostris i Eta


kolumna prostokąt




kąt wewnętrzny



kolumna kolista




kąt zewnętrzny




MONTAŻ JAK ŚCIANKA DZIAŁOWA Wymagane uchwyty dostępne w dziale Akcesoria


Zasilanie dolne



Zasilanie boczne



Zasilanie dolne, montaż we wnęce



Zawór CYLINDER Kątowy
064 102 chrom € 75 zestaw
Dostępne inne wykończenia
Podłączenie PEX 16/miedź 15



Zawór CYLINDER prosty
064 1112 chrom € 75 zestaw
064 1314 kolor € 85 zestaw




Zawór zdalny INCASSO
Podtynkowy. Podłączenie 1/2"
069 102 chrom € 154
Głowica termostaticzna € 75




Zawór TWINVALVE 50mm
067 102X chrom € 83
Podłączenia PEX16/miedź 15

WERSJA PIONOWA. Podłączenia wodne - Bez dodatkowych opłat.


2.1 Górne




2.3 Dolne lewe




2.3A Dolne prawe



2.4 Jednootworowe




2.5 Środek 50 mm




min. 50mm od boku

2.6 Specjalne




WERSJA POZIOMA. Podłączenia wodne - Bez dodatkowych opłat.


2.7 Dolne



2.8 Górne




2.9 Jednootworowe



min. 50mm od krawędzi

2.10 Specjalne boczne





TYP GRZEJNIKA

Grzejnik do montażu pionowego lub poziomego. W wersji pionowej zasilanie tylko gorącą wodą. W wersji poziomej - możliwość zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko 230V. Grzejnik do zastosowań tak w pokoju, kuchni jak i w łazience. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar.

MATERIAŁ

Elementy pionowe wyginane Ø 20mm, kolektory poziome półwalne 35x35 mm. Grzejnik wykonany ze stali. Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie lub chromem galwanicznym

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik oraz rodzaje połączeń wodnych - jak pokazane poniżej. Zamawiając należy podać rodzaj połączenia wodnego oraz typ montażu; pionowy lub poziomy.

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, chrom.

CECHY SZCZEGÓLNE


Grzejnik marynistyczny w dwóch wersjach i wielu wykończeniach. Pierwsza wersja- TANUS to wizja projektanta oddalających i przybliżających się fal a druga TANUS VELA to łopoczący na wietrze żagiel.

TANUS			Kod	033 150	033 180	033 210
TANUS VELA			Kod	033V 150	033 V180	033 V210
CENY I MOCE			H mm	1500	1800	2100
RAL 9010			I mm	1465	1765	2065
Cena €	L mm	383		336	383	400
Moc	10 Elem.	Watt		617	732	846
€	L mm	420		348	395	413
Moc	11 Elem.	Watt		679	805	930
€	L mm	457		362	410	424
Moc	12 Elem.	Watt		741	878	1015
€	L mm	494		373	420	434
Moc	13 Elem.	Watt		802	951	1099
€	L mm	531		385	432	455
Moc	14 Elem.	Watt		864	1025	1184
€	L mm	568		397	447	469
Moc	15 Elem.	Watt		926	1098	1268
€	L mm	605		410	461	482
Moc	16 Elem.	Watt		988	1171	1353
€	L mm	642		426	473	494
Moc	17 Elem.	Watt		1049	1244	1438
€	L mm	679		438	486	508
Moc	18 Elem.	Watt		1111	1317	1522
€	L mm	716		455	500	523
Moc	19 Elem.	Watt		1173	1390	1607
€	L mm	753		474	511	538
Moc	20 Elem.	Watt		1234	1463	1691

Ceny podane za RAL 9010, kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30%. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)


TANUS			Kod	033 150	033 180	033 210
TANUS VELA			Kod	033V 150	033 V180	033 V210
CENY I MOCE			H mm	1500	1800	2100
CHROM			I mm	1465	1765	2065
€	L mm	383		517	540	632
Moc	10 Elem.	Watt		494	586	677
€	L mm	420		570	593	698
Moc	11 Elem.	Watt		543	644	744
€	L mm	457		622	648	763
Moc	12 Elem.	Watt		593	702	812
€	L mm	494		671	701	829
Moc	13 Elem.	Watt		642	761	879
€	L mm	531		723	763	894
Moc	14 Elem.	Watt		691	820	947
€	L mm	568		775	832	960
Moc	15 Elem.	Watt		741	878	1014
€	L mm	605		827	894	1025
Moc	16 Elem.	Watt		790	937	1082
€	L mm	642		878	956	1091
Moc	17 Elem.	Watt		839	995	1150
€	L mm	679		930	1025	1156
Moc	18 Elem.	Watt		889	1054	1218
€	L mm	716		981	1094	1221
Moc	19 Elem.	Watt		938	1112	1286
€	L mm	753		1032	1164	1287
Moc	20 Elem.	Watt		987	1170	1353

Ceny podane za wykończenie chrom. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)





H mm	1500	1800	2100
I	1465	1765	2065
L	(N°elementów X37)+13		
Kcal ΔT50° 1 element	53	63	73

WERSJA PIONOWA. Podłączenia wodne - Bez dodatkowych opłat.



WERSJA POZIOMA. Podłączenia wodne - Bez dodatkowych opłat.





TYP GRZEJNIKA

Grzejnik do montażu pionowego lub poziomego. W wersji pionowej zasilanie tylko gorącą wodą. W wersji poziomej możliwość zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko 230V. Grzejnik do zastosowań tak w pokoju, kuchni jak i w łazience. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar.

MATERIAŁ

Elementy pionowe wyginane $\varnothing 20\text{mm}$, kolektory poziome półowalne 35x35 mm. Grzejnik wykonany ze stali. Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie lub chromem galwanicznym

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik oraz rodzaje połączeń wodnych - jak pokazane poniżej. Zamawiając należy podać rodzaj połączenia wodnego oraz typ montażu; pionowy lub poziomy.

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, chrom.

CECHY SZCZEGÓLNE


Grzejnik marynistyczny w dwóch wersjach i wielu wykończeniach. Pierwsza wersja- TANUS to wizja projektanta oddalających i przybliżających się fal a druga TANUS VELA to łopoczący na wietrze żagiel.

TANUS TANUS VELA CENY I MOCE RAL 9010			Kod Kod H mm I mm	033 150 033V 150 1500 1465	033 180 033 V180 1800 1765	033 210 033 V210 2100 2065
Cena €	L mm		383	336	383	400
Moc	10 Elem.	Watt		617	732	846
€	L mm		420	348	395	413
Moc	11 Elem.	Watt		679	805	930
€	L mm		457	362	410	424
Moc	12 Elem.	Watt		741	878	1015
€	L mm		494	373	420	434
Moc	13 Elem.	Watt		802	951	1099
€	L mm		531	385	432	455
Moc	14 Elem.	Watt		864	1025	1184
€	L mm		568	397	447	469
Moc	15 Elem.	Watt		926	1098	1268
€	L mm		605	410	461	482
Moc	16 Elem.	Watt		988	1171	1353
€	L mm		642	426	473	494
Moc	17 Elem.	Watt		1049	1244	1438
€	L mm		679	438	486	508
Moc	18 Elem.	Watt		1111	1317	1522
€	L mm		716	455	500	523
Moc	19 Elem.	Watt		1173	1390	1607
€	L mm		753	474	511	538
Moc	20 Elem.	Watt		1234	1463	1691

Ceny podane za RAL 9010, kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30%. Moc Watt $\Delta T 50^\circ\text{C}$ (75/65/20)


TANUS TANUS VELA CENY I MOCE CHROM			Kod Kod H mm I mm	033 150 033V 150 1500 1465	033 180 033 V180 1800 1765	033 210 033 V210 2100 2065
€	L mm		383	517	540	632
Moc	10 Elem.	Watt		494	586	677
€	L mm		420	570	593	698
Moc	11 Elem.	Watt		543	644	744
€	L mm		457	622	648	763
Moc	12 Elem.	Watt		593	702	812
€	L mm		494	671	701	829
Moc	13 Elem.	Watt		642	761	879
€	L mm		531	723	763	894
Moc	14 Elem.	Watt		691	820	947
€	L mm		568	775	832	960
Moc	15 Elem.	Watt		741	878	1014
€	L mm		605	827	894	1025
Moc	16 Elem.	Watt		790	937	1082
€	L mm		642	878	956	1091
Moc	17 Elem.	Watt		839	995	1150
€	L mm		679	930	1025	1156
Moc	18 Elem.	Watt		889	1054	1218
€	L mm		716	981	1094	1221
Moc	19 Elem.	Watt		938	1112	1286
€	L mm		753	1032	1164	1287
Moc	20 Elem.	Watt		987	1170	1353

Ceny podane za wykończenie chrom. Moc Watt $\Delta T 50^\circ\text{C}$ (75/65/20)





H mm	1500	1800	2100
I	1465	1765	2065
L	(N°elementów X37)+13		
Kcal $\Delta T 50^\circ$ 1 element	53	63	73

WERSJA PIONOWA. Podłączenia wodne - Bez dodatkowych opłat.



WERSJA POZIOMA. Podłączenia wodne - Bez dodatkowych opłat.



**TYP GRZEJNIKA**

Grzejnik łazienkowy zasilany gorącą wodą, nie ma wersji elektrycznej.

Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20). $\Delta T 30^{\circ}\text{C} = \Delta T 50^{\circ}\text{C} \times 0,52$.

MATERIAŁ

Grzejnik stalowy, kolektory pionowe wykonane są ze stożkowych elementów; od dołu $\varnothing 60$ mm zwężające się do $\varnothing 30$ mm na górze. Elementy poziome zwężające się na końcach, na dole grzejnika od $\varnothing 22$ mm do $\varnothing 30$ mm, na górze grzejnika od $\varnothing 12$ mm do $\varnothing 23$ mm. Pokrycie lakierem epoksydowym lub chromem galwanicznym.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik. Do montażu zalecane zastosowanie zaworu kąтового Cylinder Reverse nie zawartego w cenie grzejnika. Podejścia wodne 2 x 1/2" GW.

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, chrom.


CECHY SZCZEGÓLNE

Grzejnik w formie dwóch pionowych „pni” zwężających się ku górze, nieco przechylonych jak pod wpływem wiatru, połączonych między sobą poziomymi „gałęziami” - oto techniczne przedstawienie roślinności sawanny.

Grzejnik do montażu na ścianie, jako ścianka działowa lub jako wolnostojący.

SAVANA CS RAL 9010		Kod H mm	048 050 1225	049 050 1800
Cena €	L mm	500	500	717
Moc	Watt	I=270	837	1207
CHROM		H mm	1225	1800
Cena €	L mm	500	782	1117
Moc	Watt	I=270	670	966



Kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30% - w stosunku do koloru RAL 9010. Moc Watt $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)



Zawór zdalny INCASSO
Podtynkowy. Podłączenie 1/2"
069 102 chrom € 154
Głowica termostatyczna € 75



Zawór kątowy REVERSE
068 102 chrom € 80 zestaw
066 303 kolor € 92 zestaw
Podłączenia PEX16/miedź 15

Montaż ścienny**Montaż jako ścianka działowa****Fragment grzejnika**



TYP GRZEJNIKA

Grzejnik łazienkowy występujący w 3 wersjach zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko elektryczny 230V. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Grzejnik wykonany ze stali. Elementy poziome gięte 15x15 mm, kolektory pionowe 30x30 mm. Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie lub chromem galwanicznym

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik oraz podejścia wodne 2 x 1/2" GW typ 4.1. Pozostałe podejścia wodne za dodatkową opłatą +20%. Wersje elektryczne cena – patrz dział „Zasilanie elektryczne”

KOLORY WYKOŃCZENIA


Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, chrom.

CECHY SZCZEGÓLNE


Grzejnik łazienkowy o kubicznym wyglądzie z nieco złagodzoną kształtem poprzez gięcie elementów poziomych.

AMON CURVO RAL 9010			Kod	083 0.XX	084 0.XX	085 0.XX
		H mm		750	1200	1800
Cena €	L mm	400		166	228	289
Moc	Watt	I=370		288	534	780
Cena €	L mm	500		170	231	297
Moc	Watt	I=470		316	587	858
Cena €	L mm	600		174	235	312
Moc	Watt	I=570		372	745	1090
CHROM			H mm	750	1200	1800
Cena €	L mm	400		508	763	1048
Moc	Watt	I=370		230	427	624
Cena €	L mm	500		514	768	1053
Moc	Watt	I=470		253	470	686
Cena €	L mm	600		526	770	1094
Moc	Watt	I=570		298	596	872


Kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30% - w stosunku do koloru RAL 9010. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)




4.1 Standardowe



4.2 Standardowe



4.4 Dopłata 20%





TYP GRZEJNIKA

Grzejnik łazienkowy występujący w 3 wersjach zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko elektryczny 230V. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Grzejnik wykonany ze stali. Elementy poziome proste 15x15 mm, kolektory pionowe 30x30 mm. Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie lub chromem galwanicznym.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek, odpowietrznik podejścia wodne 2x1/2" GW typ 4.1, 4.2

Pozostałe podejścia wodne za dodatkową opłatą +20%. Wersje elektryczne cena- patrz dział „Zasilanie elektryczne”

KOLORY WYKOŃCZENIA




Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, chrom.

CECHY SZCZEGÓLNE


Grzejnik łazienkowy o kubicznym wyglądzie z prostymi elementami pionowymi i poziomymi- przekrój kwadratowy.

AMON DRITTO RAL 9010			Kod	080 0.XX	080 0.XX	080 0.XX
		H mm		750	1200	1800
Cena €	L mm	400		151	204	262
Moc	Watt	I=370		288	534	780
Cena €	L mm	500		154	208	271
Moc	Watt	I=470		316	587	858
Cena €	L mm	600		158	212	282
Moc	Watt	I=570		372	745	1090
CHROM			H mm	750	1200	1800
Cena €	L mm	400		462	709	952
Moc	Watt	I=370		230	427	624
Cena €	L mm	500		467	721	956
Moc	Watt	I=470		253	470	686
Cena €	L mm	600		478	733	995
Moc	Watt	I=570		298	596	872


Kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30% - w stosunku do koloru RAL 9010. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)




4.1 Standardowe




4.2 Standardowe



4.3 Dopłata 20%



4.4 Dopłata 20%



**TYP GRZEJNIKA**

Grzejnik do montażu pionowego, naścienny lub jako ścianka działowa.

Możliwość zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko 230V.

Grzejnik do zastosowań tak w pokoju, kuchni jak i w łazience. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar.

Moc podana Watt $\Delta T 50^\circ C$ (75/65/20). Dla systemów niskotemperaturowych $\Delta T 30^\circ C = \Delta T 50^\circ C \times 0,52$.

MATERIAŁ

Elementy pionowe/poziome $\varnothing 12$ mm, kolektory pionowe półwalne 35x35 mm. Grzejnik wykonany ze stali. Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik oraz standardowe podłączenia wodne dolne 2 x 1/2".

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS.

CECHY SZCZEGÓLNE



Harem to interesujący grzejnik o konstrukcji nałożonych na siebie rurek pionowych i poziomych, tworzących delikatną kratkę. Do zastosowania tak w łazience (dostępne relingi i wieszaki) jak i w w innych pomieszczeniach w domu czy biurze. Grzejnik o dużej mocy w stosunku do rozmiaru.

HAREM		Kod	046 050	047 050
RAL 9010		H mm	1225	1800
€	L mm	500	491	766
Moc	Watt	I=275	947	1167




Kolory DAS RAL +20%,
Kolory DAS specjalne +30%
- w stosunku do koloru RAL 9010.
Moc Watt $\Delta T 50^\circ C$ (75/65/20)

MONTAŻ NAŚCIENNY

Mocowania w cenie

**MONTAŻ JAK ŚCIANKA DZIAŁOWA**

Wymagane uchwyty dostępne w dziale Akcesoria



Zawór CYLINDER prosty
064 1112 chrom € 75 zestaw
064 1314 kolor € 85 zestaw
Podłączenie PEX 16/miedź 15



Zawór zdalny INCASSO
Podtynkowy. Podłączenie 1/2"
069 102 chrom € 154
Głowica termostaticzna € 75



058 001 Wieszak na ręczniki
Biały €18, kolor €22, chrom €27
056 001 Reling na ręczniki 1 szt.
Biały €21, kolor €25, chrom €45

**TYP GRZEJNIKA**

Grzejnik łazienkowy występujący w 3 wersjach zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko elektryczny 230V. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Grzejnik wykonany ze stali. Elementy poziome $\varnothing$ 12 mm, kolektory pionowe $\varnothing$ 30 mm.

Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie, chromem galwanicznym lub wykończenia metaliczne.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek, odpowietrznik podejścia wodne 2x1/2" GW typ 4.1, 4.2

Pozostałe podejścia wodne za dodatkową opłatą +20%. Wersje elektryczne cena-patrz dział „Zasilanie elektryczne”

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, chrom oraz wykończenia metaliczne; brąz, miedź oraz złoto.

CECHY SZCZEGÓLNE

Grzejnik łazienkowy o lekkiej konstrukcji z okrągłych elementów występujący w szerokiej gamie kolorów i wykończeń.






SET RAL 9010	Kod H mm	006 XXX 805	007 XXX 1225	008 XXX 1785
Cena € L mm	450	130	179	245
Moc Watt I=415		305	478	665
Cena € L mm	500	133	184	251
Moc Watt I=465		332	520	724
Cena € L mm	550	138	197	261
Moc Watt I=515		360	360	783
Cena € L mm	600	143	212	271
Moc Watt I=565		419	657	898
Cena € L mm	750	148	225	278
Moc Watt I=715		501	787	1072
Cena € L mm	1000	164	238	315
Moc Watt I=965		638	1004	1364

Kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30% - w stosunku do koloru RAL 9010. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)

SET CHROM	Kod H mm	006 XXX 805	007 XXX 1225	008 XXX 1785
Cena € L mm	450	383	556	691
Moc Watt I=415		244	382	532
Cena € L mm	500	395	573	732
Moc Watt I=465		266	416	579
Cena € L mm	550	405	619	755
Moc Watt I=515		288	288	626
Cena € L mm	600	419	621	769
Moc Watt I=565		335	526	718
Cena € L mm	750	454	665	804
Moc Watt I=715		401	630	858
Cena € L mm	1000	503	707	901
Moc Watt I=965		510	803	1091


Wykończenie metaliczne brąz i mosiądz +18% do ceny chrom.

Wykończenie metaliczne złoto/oro +30% do ceny chrom.




I	420	470	520	570	720	970
L	450	500	550	600	750	1000


4.1 Standardowe





4.2 Standardowe




4.3 Dopłata 20%



4.4 Dopłata 20%





TYP GRZEJNIKA

Grzejnik łazienkowy występujący w 3 wersjach zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko elektryczny 230V. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Grzejnik wykonany ze stali. Elementy poziome $\varnothing$ 12 mm, kolektory pionowe $\varnothing$ 30 mm.

Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie, chromem galwanicznym lub wykończenia metaliczne.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek, odpowietrznik podejścia wodne 2x1/2" GW typ 4.1, 4.2

Pozostałe podejścia wodne za dodatkową opłatą +20%. Wersje elektryczne cena – patrz dział „Zasilanie elektryczne”

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, chrom oraz wykończenia metaliczne; brąz i miedź.

CECHY SZCZEGÓLNE

Wąski i wysoki o lekkiej budowie grzejnik łazienkowy występujący w szerokiej gamie kolorów i wykończeń. Szerokość to tylko 35 cm - poszukiwany tam gdzie jest mało miejsca, z odstępami na ręczniki lub bez.


NILO SS RAL 9010		Kod	040 035SS	041 035SS
Cena €	L mm	H mm	1300	2000
Moc	Watt	I=320	365	720
CHROM		H mm	1300	2000
Cena €	L mm	H mm	579	755
Moc	Watt	I=320	292	576
BRĄZ, MIEDŹ		H mm	1300	2000
Cena €	L mm	H mm	664	868
Moc	Watt	I=320	365	720
NILO CS RAL 9010		Kod	040 035CS	041 035CS
Cena €	L mm	H mm	1300	2000
Moc	Watt	I=320	328	648
CHROM		H mm	1300	2000
Cena €	L mm	H mm	579	755
Moc	Watt	I=320	262	518
BRĄZ, MIEDŹ		H mm	1300	2000
Cena €	L mm	H mm	664	868
Moc	Watt	I=320	328	648



NILO CS ma przerwy pomiędzy kolektorami na ręczniki



Kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30% - w stosunku do koloru RAL 9010. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)



**TYP GRZEJNIKA**

Grzejnik łazienkowy występujący w 3 wersjach zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko elektryczny 230V. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Grzejnik wykonany ze stali. Elementy poziome gięte $\varnothing$ 12 mm, kolektory pionowe półowalne 35x35 mm. Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie, chromem galwanicznym lub wykończenia metaliczne.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek, odpowietrznik podejścia wodne 2x1/2" GW typ 4.1, 4.2

Pozostałe podejścia wodne za dodatkową opłatą +20%. Wersje elektryczne cena patrz dział „Zasilanie elektryczne”

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, chrom oraz wykończenia metaliczne; brąz i miedź.






CECHY SZCZEGÓLNE

Grzejnik łazienkowy o prostej, lekkiej konstrukcji pasujący do każdego wystroju w wielu wykończeniach.

ARCO		Kod	019 XXX	020 XXX	021 XXX
RAL 9010		H mm	805	1225	1785
Cena €	L mm	450	158	217	301
Moc	Watt	I=415	305	478	665
Cena €	L mm	500	163	225	306
Moc	Watt	I=465	332	520	724
Cena €	L mm	550	181	240	318
Moc	Watt	I=515	360	565	783
CHROM		H mm	805	1225	1785
Cena €	L mm	450	385	559	698
Moc	Watt	I=415	244	382	532
Cena €	L mm	500	395	573	733
Moc	Watt	I=465	266	416	579
Cena €	L mm	550	405	598	756
Moc	Watt	I=515	288	452	626


Kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30% - w stosunku do koloru RAL 9010. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)

Wykończenie metaliczne brąz i miedź +18% do ceny chrom.




I	415	465	515	565
L	450	500	550	600



4.1 Standardowe



4.2 Standardowe



4.4 Dopłata 20%





TYP GRZEJNIKA

Grzejnik łazienkowy występujący w 3 wersjach zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko elektryczny 230V. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Grzejnik wykonany ze stali. Elementy poziome owalne 40x20 mm, kolektory pionowe półowalne 35x35 mm. Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie lub chromem galwanicznym.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek, odpowietrznik podejścia wodne 2x1/2" GW typ 4.1, 4.2

Pozostałe podejścia wodne za dodatkową opłatą +20%. Wersje elektryczne cena- patrz dział „Zasilanie elektryczne”

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, chrom.






CECHY SZCZEGÓLNE

Grzejnik łazienkowy o charakterystycznym wyglądzie szerokich, owalnych elementów poziomych.

NEFERTITE			014 XXX	015 XXX	016 XXX
RAL 9010			805	1225	1785
Kod		H mm			
Cena €	L mm	450	167	230	294
Moc	Watt	I=415	325	478	703
Cena €	L mm	500	179	240	304
Moc	Watt	I=465	357	526	774
Cena €	L mm	550	187	251	314
Moc	Watt	I=515	390	574	843
Cena €	L mm	600	198	261	324
Moc	Watt	I=565	422	621	913
Cena €	L mm	750	209	272	335
Moc	Watt	I=715	519	762	1122
Cena €	L mm	1000	219	282	346
Moc	Watt	I=965	681	999	1471


NEFERTITE			014 XXX	015 XXX	016 XXX
CHROM			805	1225	1785
Kod	H mm				
Cena €	L mm	450	500	688	877
Moc	Watt	I=415	325	478	703
Cena €	L mm	500	533	720	909
Moc	Watt	I=465	357	526	774
Cena €	L mm	550	563	752	940
Moc	Watt	I=515	390	574	843
Cena €	L mm	600	593	783	972
Moc	Watt	I=565	422	621	913
Cena €	L mm	750	666	831	990
Moc	Watt	I=715	519	762	1122
Cena €	L mm	1000		874	
Moc	Watt	I=965		999	

Kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30% - w stosunku do koloru RAL 9010. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)




I	415	465	515	565	715	965
L	450	500	550	600	750	1000


4.1 Standardowe




4.2 Standardowe




4.3 Dopłata 20%



4.4 Dopłata 20%



4.5 Dopłata 20% 50 mm





TYP GRZEJNIKA

Grzejnik łazienkowy o charakterystycznym kształcie wygiętych owalnie kolektorów.

Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Grzejnik wykonany ze stali. Elementy poziome gięte $\varnothing$ 12 mm, kolektory pionowe półowalne 35x35 mm.

Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie. Płyta tylna; inox połysk lub satyna.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek i odpowietrznik oraz podejścia wodne środkowe 50 mm.

Wersje elektryczne cena – patrz dział „Zasilanie elektryczne”

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS. Płyta tylna inox.

CECHY SZCZEGÓLNE

Grzejnik łazienkowy o interesującej budowie i o dużej mocy. Tylna płyta w szlachetnym wykończeniu inox.

Duża powierzchnia grzewcza, dobra cyrkulacja ciepłego powietrza, dużo miejsca na zawieszenie ręczników.


ORION RAL 9010	Kod H mm	042 050 805	043 050 1225	051 050 1785
Cena €	L mm	420	631	835
Moc	Watt	837	921	1027
INOX POŁYSK		042 AL	043 AL	044 AL
Cena €	Panel tylny	200	240	300
INOX SATYNA		042 AS	043 AS	044 AS
Cena €	Panel tylny	200	240	300

Kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30% - w stosunku do koloru RAL 9010. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)

WYKOŃCZENIE TYLNEGO PANELA






Połysk

Satyna



Super Mirror

Inox Satinato



Fragment Grzejnika ORION





TYP GRZEJNIKA

Grzejnik łazienkowy występujący w 3 wersjach zasilania; gorącą wodą, gorącą wodą i 230V i tylko elektryczny 230V. Max. temperatura 95°C, ciśnienie 5 bar. Moc podana Watt ΔT 50°C (75/65/20). ΔT 30°C = ΔT 50°C x 0,52.

MATERIAŁ

Grzejnik wykonany ze stali. Elementy poziome $\varnothing$ 12 mm, kolektory pionowe $\varnothing$ 30 mm.

Pokrycie lakierem epoksydowym utwardzonym termicznie, chromem galwanicznym lub wykończenia metaliczne.

CENA ZAWIERA

W cenie zawiesia, korek, odpowietrznik, podejścia wodne 2x1/2" GW typ 4.1, 4.2

Pozostałe podejścia wodne za dodatkową opłatą +20%. Wersje elektryczne cena-patrz dział „Zasilanie elektryczne”

KOLORY WYKOŃCZENIA


Wykończenia dostępne; RAL 9010, Kolory RAL tabela DAS, Kolory Specjalne DAS, chrom oraz wykończenia metaliczne; brąz, miedź oraz złoto.

CECHY SZCZEGÓLNE


Grzejnik łazienkowy retro o interesującej konstrukcji występujący w szerokiej gamie kolorów i wykończeń.

RAMSES RAL 9010	Kod H mm	036 050	037 050	038 050
Cena €	L mm	500	178	229
Moc	Watt	I=470	305	520
CHROM	H mm	805	1225	1785
Cena €	L mm	500	592	700
Moc	Watt	I=470	244	416
BRAZ, MIEDŹ	H mm	805	1225	1785
Cena €	L mm	500	658	778
Moc	Watt	I=470	305	520
ZŁOTO	H mm	805	1225	1785
Cena €	L mm	500	724	857
Moc	Watt	I=470	305	520


Kolory DAS RAL +20%, Kolory DAS specjalne +30% - w stosunku do koloru RAL 9010. Moc Watt ΔT 50°C (75/65/20)




4.1 Standardowe




4.2 Standardowe



4.3 Dopłata 20%



4.4 Dopłata 20%





TYP GRZEJNIKA

Grzejnik tylko w wersji elektrycznej 230V. Wbudowany dotykowy, sterownik elektroniczny. Funkcje- termostat, zegar z datą, czujnik temperatury w pomieszczeniu, wyświetlacz LED. Grzejnik posiada stopień ochrony IPX4 i może być montowany w strefie 2 (patrz rys.)

MATERIAŁ

Grzejnik wykonany z jednego arkusza stali nierdzewnej inox w wykończeniu połysk lub satyna. Specjalny, opatentowany wydajny element grzewczy jest zintegrowany z panelem frontowym. Grubość blachy 1,5mm, grubość części frontowej (z panelem grzewczym 5mm).

CENA ZAWIERA

Grzejnik z wbudowanym sterownikiem dotykowym, kabel podłączeniowy i system zawiesii.

KOLORY WYKOŃCZENIA

Wykończenia dostępne; inox połysk lub inox satyna przecierana (kręgi).

CECHY SZCZEGÓLNE

Praktyczny i elegancki grzejnik / suszarka do ręczników do łazienki i kuchni. Łatwy do konserwacji. 17 modeli ; głębokość 77mm, szerokości od 32cm do 108cm, wysokości od 34cm do 222cm. Moc do 630W. Wydajny element grzewczy o nie nagrzewającej się nadmiernie powierzchni suszy najgrubsze ręczniki. Dwie wersje; z płaską pełnym panelem zewnętrznym oraz z panelem z wycięciem na ręczniki.

WYSOKOŚĆ height hauteur	mm. 1025		mm. 1514		mm. 2003	
	inches 40 3/8		inches 59 5/8		inches 78 7/8	
SZEROKOŚĆ width largeur	mm. 320		mm. 320		mm. 320	
	inches 12 5/8		inches 12 5/8		inches 12 5/8	
	RS331002	watt 180 btus 614	RS331003	watt 270 btus 921	RS331004	watt 360 btus 1229
	satinato / brushed / satiné		satinato / brushed / satiné		satinato / brushed / satiné	
	RL331002	watt 180 btus 614	RL331003	watt 270 btus 921	RL331004	watt 360 btus 1229
	lucido / polished / poli		lucido / polished / poli		lucido / polished / poli	

WYSOKOŚĆ height hauteur	mm. 890	
	inches 35 1/16	
SZEROKOŚĆ width largeur	mm. 1075	
	inches 42 3/8	
	RS334006	watt 540 btus 1843
	satinato / brushed / satiné	
	RL334006	watt 540 btus 1843
	lucido / polished / poli	

WYSOKOŚĆ height hauteur	mm. 336		mm. 625		mm. 914		mm. 1203		mm. 1492		mm. 1781		mm. 2070	
	inches 13 1/4		inches 24 5/8		inches 36		inches 47 3/8		inches 58 3/4		inches 70 1/8		inches 81 1/2	
SZEROKOŚĆ width largeur	mm. 520		mm. 520		mm. 520		mm. 520		mm. 520		mm. 520		mm. 520	
	inches 20 1/2		inches 20 1/2		inches 20 1/2		inches 20 1/2		inches 20 1/2		inches 20 1/2		inches 20 1/2	
	RS332001	watt 90 btus 307	RS332002	watt 180 btus 614	RS332003	watt 270 btus 921	RS332004	watt 360 btus 1229	RS332005	watt 450 btus 1535	RS332006	watt 540 btus 1843	RS332007	watt 630 btus 2150
	satinato / brushed / satiné		satinato / brushed / satiné		satinato / brushed / satiné		satinato / brushed / satiné		satinato / brushed / satiné		satinato / brushed / satiné		satinato / brushed / satiné	
	RL332001	watt 90 btus 307	RL332002	watt 180 btus 614	RL332003	watt 270 btus 921	RL332004	watt 360 btus 1229	RL332005	watt 450 btus 1535	RL332006	watt 540 btus 1843	RL332007	watt 630 btus 2150
	lucido / polished / poli		lucido / polished / poli		lucido / polished / poli		lucido / polished / poli		lucido / polished / poli		lucido / polished / poli		lucido / polished / poli	

WYSOKOŚĆ height hauteur	mm. 772		mm. 1061		mm. 1350		mm. 1639		mm. 1928		mm. 2217	
	inches 30 3/8		inches 41 3/4		inches 53 1/8		inches 64 1/2		inches 75 7/8		inches 87 1/4	
SZEROKOŚĆ width largeur	mm. 520		mm. 520		mm. 520		mm. 520		mm. 520		mm. 520	
	inches 20 1/2		inches 20 1/2		inches 20 1/2		inches 20 1/2		inches 20 1/2		inches 20 1/2	
	RS333002	watt 180 btus 614	RS333003	watt 270 btus 921	RS333004	watt 360 btus 1229	RS333005	watt 450 btus 1535	RS333006	watt 540 btus 1843	RS333007	watt 630 btus 2150
	satinato / brushed / satiné		satinato / brushed / satiné		satinato / brushed / satiné		satinato / brushed / satiné		satinato / brushed / satiné		satinato / brushed / satiné	
	RL333002	watt 180 btus 614	RL333003	watt 270 btus 921	RL333004	watt 360 btus 1229	RL333005	watt 450 btus 1535	RL333006	watt 540 btus 1843	RL333007	watt 630 btus 2150
	lucido / polished / poli		lucido / polished / poli		lucido / polished / poli		lucido / polished / poli		lucido / polished / poli		lucido / polished / poli	

IPX4



EN 442






Wykonczenie		Szerokosc	Wysokosc	Moc W	CENA €
Satyna	Polysk				
RS331002	RL331002	320 mm. 12 5/8 inches	1025 mm. 40 3/8 inches	180 watt 614 btus	€ 797,34
RS331003	RL331003	320 mm. 12 5/8 inches	1514 mm. 59 5/8 inches	270 watt 921 btus	€ 1.036,37
RS331004	RL331004	320 mm. 12 5/8 inches	2003 mm. 78 7/8 inches	360 watt 1979 btus	€ 1.210,04


Wykonczenie		Szerokosc	Wysokosc	Moc W	CENA €
Satyna	Polysk				
RS332001	RL332001	520 mm. 20 1/2 inches	336 mm. 13 1/4 inches	90 watt 307 btus	€ 446,56
RS332002	RL332002	520 mm. 20 1/2 inches	625 mm. 24 5/8 inches	180 watt 614 btus	€ 644,27
RS332003	RL332003	520 mm. 20 1/2 inches	914 mm. 36 inches	270 watt 921 btus	€ 788,31
RS332004	RL332004	520 mm. 20 1/2 inches	1203 mm. 47 3/8 inches	360 watt 1979 btus	€ 933,27
RS332005	RL332005	520 mm. 20 1/2 inches	1492 mm. 58 3/4 inches	450 watt 1535 btus	€ 1.093,97
RS332006	RL332006	520 mm. 20 1/2 inches	1781 mm. 70 1/8 inches	540 watt 1843 btus	€ 1.262,64
RS332007	RL332007	520 mm. 20 1/2 inches	2070 mm. 81 1/2 inches	630 watt 2150 btus	€ 1.431,28

Wykonczenie		Szerokosc	Wysokosc	Moc W	CENA €
Satyna	Polysk				
RS333002	RL333002	520 mm. 20 1/2 inches	772 mm. 30 3/8 inches	180 watt 614 btus	€ 688,48
RS333003	RL333003	520 mm. 20 1/2 inches	1061 mm. 41 3/4 inches	270 watt 921 btus	€ 886,56
RS333004	RL333004	520 mm. 20 1/2 inches	1350 mm. 53 1/8 inches	360 watt 1979 btus	€ 1.021,17
RS333005	RL333005	520 mm. 20 1/2 inches	1639 mm. 64 1/2 inches	450 watt 1535 btus	€ 1.191,70
RS333006	RL333006	520 mm. 20 1/2 inches	1928 mm. 75 7/8 inches	540 watt 1843 btus	€ 1.362,27
RS333007	RL333007	520 mm. 20 1/2 inches	2217 mm. 87 1/4 inches	630 watt 2150 btus	€ 1.558,21


Wykonczenie		Szerokosc	Wysokosc	Moc W	CENA €
Satyna	Polysk				
RS334006	RL334006	1075 mm. 42 3/8 inches	890 mm. 35 1/16 inches	540 watt 1843 btus	€ 2.475,00



Sposob montazu



Grzejnik posiada stopien ochrony IPX4
moze by montowany w strefie 2



Grzałka ON-OFF

Grzałka elektryczna 230V, z wbudowanym termostatem zabezpieczającym i podświetlonym wyłącznikiem ON-OFF

The electrical resistance has a safety thermostat with a luminous ON/OFF switch.

Kod	H	L	Watt	Cena €
054 420 ON/OFF	420	12,5	400	69
053 540 ON/OFF	540	12,5	700	73
054 700 ON/OFF	700	12,5	1000	77



Grzałka ET z termostatem

Grzałka elektryczna 230V z regulacją temperatury i termostatem kontrolującym temperaturę otoczenia.

The resistance has an ambient thermostat.

Kod	H	L	Watt	Cena €
054 420	420	12,5	400	131
053 540	540	12,5	700	136
054 700	700	12,5	1000	144



Grzałka IR ze zdalnym sterowaniem

Grzałka elektryczna 230V zdalnie sterowana do użycia z Nadajnikiem IR (patrz poniżej).

The resistance/thermostat ambient has an infrared receiver

Kod	H	L	Watt	Cena €
055 420	420	12,5	400	76
055 540	540	12,5	700	79
055 700	700	12,5	1000	83



Nadajnik do grzałki IR

Nadajnik do grzałki ze zdalnym sterowaniem IR. Wbudowany termostaat, wyłącznik i regulator temperatury

Infrared remote control (to associate with IR resistance)

Kod	Cena €
055RF	84



Oświetlenie LED do DADA

Oświetlenie LED do serii DADA.

LED light for series DADA

LED 60 W CENA €	LED 120 W CENA €	LED 180 W CENA €
87	174	260




Napełnienie i montaż grzałki

Wersja tylko elektryczna. Koszt napełnienia grzejnika specjalnym preparatem, montaż grzałki oraz testowanie grzejnika i grzałki. Koszt nie obejmuje ceny grzejnika ani grzałki.

H 760	€ 28
H115/1225	€ 38
H 1430/1785	€ 47

MIEJSCE MONTAŻU GRZEJNIKA Z GRZAŁKĄ 230V

Grzałki posiadają stopień ochrony IPX4 i mogą być montowane w strefie 2



Model Cylinder

Zestaw zaworów kątowych - regulujący i odcinający. Przy zamówieniu zaznaczyć podłączenia do rury; PEX 16mm lub miedź 15mm.

Kod	Opis	Podłączenia grzejnika	Kolor	CENA €
064 102	Komplet zaworów	1/2"	Chrom	75
064 304	Komplet zaworów	1/2"	Kolor	84
064 102SAT	Komplet zaworów	1/2"	Chrom sat.	89
064 102BR	Komplet zaworów	1/2"	Brąz / miedź	105
064 102ORO	Komplet zaworów	1/2"	Złoto	121
Kod	Opis	Podłączenia	Kolor	€
064 102T	Komplet zaworów z	1/2"	Chrom	
064 403	głowicą termostatyczną		Chrom	129



Zestaw zaworów prostych - regulujący i odcinający. Przy zamówieniu zaznaczyć podłączenia do rury; PEX 16mm lub miedź 15mm.


Kod	Opis	Podłączenia grzejnika	Kolor	CENA €
064 1112	Komplet zaworów	1/2"	Chrom	75
064 1314	Komplet zaworów	1/2"	Kolor	85



Model Cylinder Cube

Zestaw zaworów kątowych - regulujący i odcinający. Przy zamówieniu zaznaczyć podłączenia do rury; PEX 16mm lub miedź 15mm.

Kod	Opis	Podłączenia grzejnika	Kolor	CENA €
064 102 CUBE	Komplet zaworów	1/2"	Chrom	160
064 304 CUBE	Komplet zaworów	1/2"	Nikiel satyna	184



Model Star

Zestaw zaworów kątowych - regulujący i odcinający. Przy zamówieniu zaznaczyć podłączenia do rury; PEX 16mm lub miedź 15mm.

Kod	Opis	Podłączenia grzejnika	Kolor	CENA €
065 102	Komplet zaworów	1/2"	Brąz / miedź	112
065 102ORO	Komplet zaworów	1/2"	Złoto	184
065 304	Komplet zaworów	1/2"	Chrom	106
064 3049010	Komplet zaworów	1/2"	Biały	106



Zestaw zaworów prostych - regulujący i odcinający. Przy zamówieniu zaznaczyć podłączenia do rury; PEX 16mm lub miedź 15mm.

Kod	Opis	Podłączenia grzejnika	Kolor	CENA €
065 910	Komplet zaworów	1/2"	Brąz / miedź	112
065 1314	Komplet zaworów	1/2"	Chrom	106



Wszystkie zawory dostarczane z wybranym zestawem przejściówek
- do 16 mm PEX lub do 15 mm rura miedziana



Model Cylinder Monotubo

Zawór zespolony jednootworowy poziomy. Przy zamówieniu zaznaczyć podłączenia do rury; PEX 16mm lub miedź 15mm.

Kod	Podłączenia grzejnika	Kolor	CENA €
066 506	1/2"	Chrom	59
066 304	1/2"	Biały	65



Model Cylinder One

Zawór kątowy zespolony jednootworowy pionowy. Przy zamówieniu zaznaczyć podłączenia do rury; PEX 16mm lub miedź 15mm.

Kod	Podłączenia grzejnika	Kolor	CENA €
066 506	1/2"	Chrom	78



Model Twinvalve

Zawór kątowy zespolony do przyłączy 50mm. Przy zamówieniu zaznaczyć podłączenia do rury; PEX 16mm lub miedź 15mm.

Kod	Podłączenia grzejnika	Kolor	CENA €
067 102	1/2"	Chrom	83



Model Reverse

Zestaw zaworów kątowych reverse - regulujący i odcinający. Przy zamówieniu zaznaczyć podłączenia do rury; PEX 16mm lub miedź 15mm.

Kod	Podłączenia grzejnika	Kolor	CENA €
068 102	1/2"	Chrom	80
066 304	1/2"	Kolor	92



Model Incasso

Zdalny podtynkowy- zawór termostatyczny i zawór odcinający .

Kod	Podłączenia	Kolor	CENA €
069 102	Zawór podtynkowy 1/2"	Chrom	154
064 403 064 403KV	Głowica termostatyczna	Chrom	75



Model Copritubo

Zestaw 2 szt. rurek ozdobnych wraz z rozetami, zakrywającymi podłączenia grzejnika od ściany. Średnica 18 mm, dł. 160mm

Kod	Ral 9010 €	Kolor €	Kolor spec. €	Chrom €	Brąz €
R009	16	20	22	24	25



Wszystkie zawory dostarczane z wybranym zestawem przejściówek
- do 16 mm PEX lub do 15 mm rura miedziana



Reling ręcznikowy do modeli NEFERTITE, SET, LOSTRIS, TAITA.

Kod	Biały €	Kolor €	Kolor spec. €	Chrom €
056 001	21	25	27	45




Reling ręcznikowy do modeli DADA, SIRIO.

Kod	Inox Satyna €	Inox Polysk €
056 003	80	80



Reling ręcznikowy do modelu RAMSES.

Kod	Biały €	Kolor €	Kolor spec. €	Chrom €
056 002	36	43	47	58




Uchwyt na ręczniki do modeli SET, NEFERTITE, RAMSES, NILO, ARCO.

Kod	Biały €	Kolor €	Kolor spec. €	Chrom €	Brąz €
058 001	18	22	23	27	29



Uchwyt na ręczniki do modeli DADA, SIRIO, AMON DRITTO, AMON CURVO,

Kod	Chrom €	Chrom Satyna €
058 001	43	43



Uchwyt do montażu grzejnika jako ścianka działowa- do wybranych typów grzejników.

Kod	Biały €	Kolor €	Kolor spec. €	Chrom €	Brąz €
057 002	12	15	16	19	20



Grzejnikowa konsola podłogowa- do wybranych typów grzejników

Kod	Biały €	Kolor €	Kolor spec. €
032 001	23	29	30



UWAGA: Ceny wszystkich elementów na tej stronie podano za 1 szt


TABELA KOLORÓW SPECJALNYCH DAS + 30% do ceny koloru RAL9010

lakier epoksydowy utwardzany termicznie



Cod. SP02

Alluminio Satinato
Aluminium Satin
Aluminium Satyna




Cod. SP01

Acciaio
Steel Color
Kolor Stali




RAL 1036

Oro Satinato
Gold Satin
Złoty Satyna



Cod. SP04

Nero Grafite
Graphite Black
Czarny Grafitowy



RAL 9023

Grigio Titanio Metal.
Titanium Grey Metallic
Tytanowa Szarość Metal.




9006 mat

Alluminio Opaco
Matt Aluminium
Aluminium Matowe

TABELA KOLORÓW DAS + 20% do ceny koloru RAL 9010


lakier epoksydowy utwardzany termicznie +-90% połysk




RAL 9010




RAL 9001



RAL 1013



RAL 1015



RAL 7035



RAL 7001



RAL 7037



RAL 9005



RAL 5024



RAL 5014



RAL 5015



RAL 5010



RAL 5022



RAL 5023



RAL 6011



RAL 6017



RAL 6019



RAL 1021



RAL 2008



RAL 3000



RAL 3003



RAL 3005




RAL 4010

Wszystkie te kolory DAS mogą być wykonane w wykonczeniu Matt. Dopłata do ceny Białej Ral 9010 + 30%

STAL NIERDZEWNA INOX - dostępne tylko do modeli z inox

wykończenia polerowane i galwaniczne, dopłaty podane przy produkcji



Super Mirror
Inox Połysk lustro



Gold Mirror
Złoty Połysk lustro



Black Mirror
Czarny Połysk lustro




Inox Satinato
Inox Satyna


RESINE - ŻYWICE MINERALNE - dostępne tylko dla serii DADA




Oro Rigato
Złoty Prążkowany



Oriente Opaco
Orientalny Matt



Bianco Spatolato Opaco
Biały Matowy "stary tynk"



Nero Lucido Natura
Czarny Połysk "natura"

La speciale finitura rende ogni pezzo unico ed irripetibile, in quanto eseguita manualmente da personale esperto.

The special finish makes each piece unique and unrepeatable, as performed manually by trained personnel.

Specjalne wykończenia żywicami mineralnymi dostępnymi dla serii DADA wykonywane są ręcznie i czynią każdy grzejnik wyjątkowym.

Ze względu na ograniczenia w procesie druku powyższe kolory są tylko podane informacyjnie i mogą nie odpowiadać dokładnie kolorom na grzejnikach.

I colori, per limiti tecnici di stampa, sono da considerarsi indicativi e non impegnativi.

For technical reasons associated with colour reproduction in the print process the following shades are for guidance purposes only.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - D.A.S. Radiatori d'arredo**Art. 1 . Premessa**

Salvo deroga risultante da apposito accordo scritto tra le parti, ogni compravendita di prodotti D.A.S. Radiatori d'arredo (qui di seguito il "venditore") è regolata dalle seguenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA che costituiscono l'intero rapporto contrattuale in essere tra le parti. Qualsiasi clausola unilateralmente apposta dall'acquirente nei suoi documenti e corrispondenza che sia contraria o in aggiunta alle seguenti condizioni generali di vendita o a speciali condizioni approvate per iscritto dal venditore, si intende priva di effetto.

Art. 2 . Ordini

L'invio di un ordine implica l'accettazione da parte dell'acquirente delle presenti condizioni generali. Gli ordini possono essere effettuati attraverso via e-mail o via telefax, da parte dell'acquirente; successivamente il venditore invierà proprio modulo di conferma d'ordine che sarà verificato e confermato con firma per accettazione dell'acquirente. Qualora entro 2 giorni di calendario non seguano altre comunicazioni, la conferma d'ordine sarà vincolante per l'inizio della produzione. Richieste di preventivo inoltrate tramite la posta elettronica o via fax o telefono, non rappresentano in nessun caso "ordine esecutivo di acquisto". Variazioni e annullamenti degli ordini sono soggetti all'approvazione scritta del venditore, ciò in ragione dello stato della produzione dei prodotti ordinati. I costi sostenuti per l'eventuale adempimento di modifiche o cancellazione degli ordini saranno addebitate all'acquirente.

Ordini con consegna a tempo determinato possono essere annullati o modificati solo entro il termine stabilito per la consegna e nei termini sopra indicati.

Art. 3 . Termini di consegna

Se il termine di consegna non dovesse essere rispettato per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà del venditore o per modifiche richieste in un secondo momento – vedi Art. 2 – da parte dell'acquirente, quest'ultimo non avrà diritto a esigere alcun indennizzo o annullamento dell'ordine. Il venditore comunicherà prontamente la variazione della data di consegna all'acquirente. Il venditore provvede a recapitare all'acquirente i prodotti mediante corrieri e/o spedizionieri di fiducia, ovvero personalmente con propri incaricati, salvo accordi diversamente presi con l'acquirente.

Art. 4 . Trasferimento del rischio di trasporto

Ciascuna vendita si intende effettuata EX-WORKS (Incoterms 2000) franco sede del venditore: al momento del carico della merce o della consegna diretta o tramite vettore all'acquirente, si considera effettivo il trasferimento del rischio dal venditore all'acquirente; la vendita si considera al netto dei costi di trasporto, assicurazione, imballaggio e altri oneri; il venditore non sarà in alcun modo responsabile quindi di danni causati durante il trasporto, al momento di scarico a destinazione, e per tutte le fasi successive al momento della partenza dalla sede del venditore; la merce viaggia a rischio esclusivo dell'acquirente anche quando il vettore dovesse essere scelto e incaricato dal venditore per conto dell'acquirente.

Tutti i rischi di trasporto, inclusi quelli di giacenza presso il vettore, rimangono a esclusivo carico dell'acquirente in tutti questi casi: rifiuto da parte dell'acquirente a ricevere la consegna da parte del vettore; irreperibilità dell'acquirente durante i giorni lavorativi negli orari d'ufficio. La sicurezza dell'integrità del prodotto venduto è garantita da un imballo specifico resistente per la sicurezza esterna, e da supporti avvolgenti in polistirolo rigido per evitarne lo spostamento.

Art. 5 . Prezzi e pagamenti

Il listino prezzi è indicativo e può essere modificato; il venditore si riserva di modificare i prezzi impegnandosi a comunicarlo prontamente all'acquirente. Tutti i prezzi si intendono in EURO e al netto dell'IVA, che verrà applicata al tasso vigente nel momento della fatturazione e del trasporto. L'acquirente deve effettuare i pagamenti con le modalità e i termini specificati in fattura. La data di fatturazione non sarà precedente alla data di spedizione della merce. Il venditore si riserva il diritto di richiedere termini di pagamento diversi (lettera di credito, pagamento anticipato). In caso di ritardato pagamento, l'acquirente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori e nel caso, alle spese legali sostenute per il recupero del credito. E' facoltà del venditore sospendere o modificare le condizioni di pagamento qualora, a suo insindacabile giudizio, venissero a mancare o diminuissero le condizioni di solvibilità dell'acquirente. Se, con accordi di pagamento anticipato, l'acquirente non avesse ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto, sarà facoltà del venditore e senza che ciò comporti alcun indennizzo o risarcimento danno, subordinare la consegna della merce al pagamento della fattura non saldata. La merce consegnata rimane di proprietà del venditore sino a pagamento avvenuto. In caso contrario il venditore si riserva la facoltà di ritirare la merce non pagata. In caso di fido: in tutte le ipotesi in cui il cliente superi il fido commerciale eventualmente concesso per iscritto dal venditore, quest'ultimo si riserva l'insindacabile facoltà di sospendere l'evasione di tutti gli ordini che superino il valore del fido concesso.

Art. 6 . Garanzia sui prodotti

Il venditore garantisce 2 anni tutti i modelli sui difetti di fabbricazione per tenuta idraulica e corrosione, la stessa è portata a 5 anni se il presente libretto di garanzia è compilato correttamente e se vengono mantenute tutte le disposizioni in materia di protezione degli impianti (vedi nota sotto) e 2 anni sui difetti degli apparecchi elettrici applicati ai prodotti, con decorrenza il giorno di immatricolazione indicato nella targhetta matricola affissa sia sul prodotto, sia esternamente all'imballo. Il venditore sostituisce gratuitamente i prodotti resi in detto periodo di garanzia e riconosciuti difettosi per difetti di fabbricazione, di errore del materiale e tenuta idraulica. I prodotti sono esclusi dalla garanzia in questi casi:

Difetti derivanti da scorrette modalità di trasporto;
Scorretta modalità di conservazione/stoccaggio;
Se il radiatore è svuotato dopo il primo riempimento;
Se l'acqua dell'impianto è aggressiva o a vaso aperto;
Se viene utilizzata canapa o similari sui punti di connessione idraulica;
Scorretta installazione, maneggio e uso per il mancato rispetto dei manuali tecnici e istruzioni d'uso consegnati coi prodotti;
Se il collegamento elettrico non è effettuato secondo le istruzioni di questo manuale d'uso, ogni altra modalità di connessione elettrica causerà shock elettrico, bruciature/rottura del prodotto;
I radiatori non siano stati collegati all'acqua calda sanitaria (per la versione idraulica);
Riparazioni o manomissioni eseguite senza l'autorizzazione del Venditore;
Installazione effettuata da personale non qualificato;
Pressione d'esercizio superiore a quella riportata nei dati tecnici;
Utilizzo non corretto delle apparecchiature elettriche;
Utilizzo non domestico;
Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni d'uso e installazione dei radiatori;
Pulizia impropria in quanto effettuata con modalità o materiali non idonei;
Tutte le circostanze che non siano ricollegabili a difettosità di produzione da parte del venditore;
Mancato rispetto delle norme di regola d'arte.

La garanzia si limita alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso, dovendosi escludere ogni ulteriore onere per danni diretti o indiretti. Per rendere operante la garanzia, è necessario che l'acquirente conservi il sottostante "Certificato di garanzia" in cui si possano rilevare con chiarezza il nominativo del venditore, gli estremi identificativi del prodotto e la data di acquisto dello stesso. Questa è la garanzia per i prodotti D.A.S. Radiatori d'arredo e nessuno è autorizzato a modificarne i termini o a rilasciarne altra versione verbale o scritta.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO ACQUA PER MANUALI OPERATIVI: La legge italiana (DPR 59/09) e la normativa tecnica (UNI-CTI 8065/89) prescrivono il trattamento chimico dell'acqua del circuito primario. Questo deve essere fatto con prodotti inibitori compatibili con i materiali costituenti l'impianto, come il Sentinel X100 oppure il Sentinel X500 se è necessario proteggere l'impianto anche dal gelo.

Inoltre, per mantenere le superfici dell'impianto esenti da incrostazioni e fanghi provenienti dalla corrosione delle parti metalliche, occorre far precedere il dosaggio dell'inibitore dal lavaggio completo dell'impianto, usando prodotti neutri e non aggressivi come il Sentinel X300 per rimuovere dalle nuove installazioni ogni residuo di lavorazione e installazione, oppure il Sentinel X400 o X800 per rimuovere fanghi e incrostazioni da impianti con più di 6 mesi di vita.

AVVERTENZA: la non effettuazione del lavaggio e il mancato dosaggio dell'inibitore possono invalidare la garanzia fornita sui nostri radiatori.

Art. 7 . Reclami e resi

Qualunque contestazione o reclamo non legittima l'acquirente a sospendere o ritardare i pagamenti dovuti. L'acquirente non potrà sollevare eccezioni o proporre azioni nei confronti del venditore se non dopo aver saldato ogni eventuale pagamento in sospeso, ivi incluso il pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce. Procedura per resi: l'acquirente notificherà prontamente il reclamo al venditore che verificherà secondo notifica l'entità del problema; il venditore fornirà tutto il supporto tecnico e i servizi necessari qualora il problema sia risolvibile senza che vi sia la necessità di sostituire o riparare il prodotto venduto. Nel caso in cui il prodotto venga riconosciuto difettoso per difetti di fabbricazione, di errore del materiale e tenuta idraulica, verrà applicata la procedura di reso: si richiede all'acquirente di compilare il modulo sottostante "Certificato di garanzia" nello spazio apposito per l'indicazione del difetto riscontrato sul prodotto; ogni prodotto è fornito del "Certificato di garanzia" contenente indicazioni tecniche: certifica il numero di serie, il modello e la data di fabbricazione del prodotto, il test di collaudo e il controllo qualità effettuato per ogni unità da personale tecnico incaricato prima dell'imballaggio finale.

Il prodotto reso dovrà essere restituito al venditore con l'imballo originale o, se questo non fosse possibile, con un imballo sicuro e appropriato onde evitare ulteriori danni al prodotto. Gli imballi non originali saranno tuttavia sostituiti con quelli originali e accreditati all'acquirente tramite fattura. Si consiglia quindi di conservare l'imballo originale sino a verifica delle condizioni del prodotto. Il venditore informerà prontamente l'acquirente via e-mail o via fax, della corrispondenza tra difetti notificati dall'acquirente e difetti riscontrati dal venditore al momento del ricevimento della merce e, nel caso di mezzo vettore, entro e non oltre le 24 ore dal previsto termine di consegna: tutti i danni riscontrati nel prodotto che non corrispondono a quanto notificato dall'acquirente nell'apposito "Certificato di garanzia", verranno accreditati all'acquirente tramite fattura.

GENERAL TERMS OF SALES – D.A.S. Radiatori d'arredo**Art. 1 . Recitals**

D.A.S. Radiatori d'arredo – hereafter the “Seller” – does not accept any term and condition other than those expressly set forth in this document, and sells only upon the terms and conditions contained herein. No other term and condition that may otherwise contain in any other document of the purchaser shall modify or contradict these terms.

Art. 2 . Orders

The transmission of an order implies the acceptance by the purchaser of the present general terms of sale. The order has to be communicated via fax, or via e-mail by the purchaser; the seller shall send the order confirmation form back to the purchaser, who shall check and confirm the order by written signature. If within 2 calendar days shall not follow other communications, the order confirmation shall become binding for the starting of the productive processes. Requests of quotations transmitted by e-mail or fax shall not be considered in any case as “purchase order”. Changes and collations of orders are subject to the seller's written approval, being it factored by the status of the order production. All costs due for changes or cancellation requested by the purchaser shall be credited. Orders with a definite term of delivery can be cancelled or changed within the delivery date only, in accordance with the herein described conditions.

Art. 3 . Terms of delivery

If the term of delivery should not be carried out for whatsoever reason not depending on seller's will, or for changes requested by purchaser when the productive processes are in progress – see art. 2 – the latter shall not have the right to claim for damages or for order cancellation. The seller shall promptly notify the new term of delivery to purchaser. The seller shall deliver the products by means of reliable carriers, or by its own personnel, unless otherwise agreed with the purchaser. Any further or different term of delivery herein contained has to be agreed beforehand between purchaser and seller, and approved and confirmed by the latter through the order confirmation.

Art. 4 . Limitation of liability - shipping

All sales EX-WORKS D.A.S. Radiatori d'arredo (Incoterms 2000), free seller's company: the whole transportation is at purchaser expense since the very moment of loading, even when directly delivered by seller's personnel; all sales do not include shipping, insurance and packaging costs, or other delivery charges – inspection fees and all other charges levied after the loading is completed; the seller shall not be liable for damages occurred during the transportation, the unload of the goods at destination and during all further steps after the departure of the goods from seller's company; the purchaser assumes all risks for: transportation, even when the carrier is charged by the seller on purchaser behalf; all stocking costs by the carrier's warehouse because of the refusal of the purchaser to receive the goods, or because the purchaser is absent from destination during the working hours/days. Product safety and integrity is warranted by a special packaging which protects the products from external collisions, plus catchall polystyrene supports which protect the products from external collisions and avoid the shifting of the product inside the box.

Art. 5 . Prices and Payments

Price list is indicative and may be changed: the seller reserves the right to change prices and shall communicate it promptly to the purchaser. Price list, available on request or at seller's discretion, are intended in EURO currency and VAT excluded, which shall be applied with the current rate in the invoice. The purchaser has to pay the invoice according to the terms stated in the invoice; in no event shall such invoice be dated earlier than the date of shipment. Seller reserves the right to require alternative terms of payment, at his discretion, in case the purchaser has solvency problems.

Should the parties have agreed for payment in advance, and should not the purchaser have provided with the payment due, the seller shall reserve the right to subordinate the delivery of goods to the payment of the invoice, without in any claiming for damages. Seller's property rights are in force until the receipt of the purchaser's payment. Further, the seller reserves the right to take back the goods upon goods unpaid.

Art. 6 . Warranty on products

Seller warrants 2 years all products for manufacture faults, hydraulic tight, and metal corrosion, the same is increased to 5 years if the present warranty booklet is compiled correctly and if all dispositions in matter of protection of the systems are maintained (see note below) and 2 years for faults on the electric devices applied to the products and enforcement the date indicated in the serial number label present behind each product and outside the packaging. Seller shall replace all the returns free of charge and within this period of warranty after the accurate check made in seller's location. The products shall not be warranted in all these cases:

It faults are due to inappropriate and carelessness modalities of transport;

For an unfit storage;

If the radiator is emptied after the first filling;

If the water of the system is aggressive or in open vase (vented);

If using hemp or similar on hydraulic connection points;

For an unfit installation, handling and use, different from what indicated in the manual of instructions;

If the wiring connection is not done according to the instructions of this manual: any other order of electric wiring will cause electric shocks, burning/breaking of the product;

If the products are not connected to the sanitary hot water;

For repairing or tampering carried out without the seller's written authorization;

If the installation is carried out by non-qualified personnel;

If the barometric rate of pressure exceeds from what indicated in the technical specifications;

For an incorrect use of the electric devices;

For a non-domestic use of product;

For any use that differs from what is indicated in the manual of instruction concerning the installation, maintenance and use;

For incorrect cleaning made through inappropriate materials;

For any circumstance not related to faults of wrong manufacture due to the seller;

No respect of the general rules of art.

The warranty is limited to the repair or replacement of the faulty products, excluding every further obligation for direct or indirect damage. Keep the “Warranty certificate” in order to get it valid: warranty certificate includes seller's company name, product's specifications and production date. This is the warranty for seller's products: no one is authorized to change its terms or deliver different ones, either verbal or written.

INFORMATION ON WATER TREATMENT MANUALS Technical standards prescribe the chemical treatment of the primary circuit. This must be done with inhibitor products compatible with the materials constituting the system, like the Sentinel X100 or the Sentinel X500 if it is necessary to protect the system also from freezing.

In addition, to maintain the implant surfaces free from deposits and sludge from corrosion of the metal parts, it is necessary to make precede the dosage of inhibitor from the complete washing of the system, using neutral and non-aggressive products as the Sentinel X 300 to remove every working and installations residuals, or the Sentinel X800 or X400 to remove sludge and deposits from system with more than 6 months life.

WARNING: not making the washing and the failure of the inhibitor dose, may invalidate the warranty provided on our radiators.

Art. 7 . Complaints and returns

Any complain or return does not give the purchaser the right to suspend or delay the payments due. The purchaser cannot rise exceptions or bring an action against the seller, unless the purchaser has settled both the pending payments, and the payment of the claimed products. Complaints procedure: the purchaser shall promptly notify the claim to the seller, who shall check the gravity of the problem; the seller shall offer complete technical support and the necessary service whether the problem can be solved without the replacement or repair the product.

In case the product is recognized as faulty for manufacture faults, hydraulic tight, or metal corrosion, the “Return procedure” will be applied: the purchaser has to fill the underneath form “Warranty certificate” in the appropriate space “Notification of faults” indicating the notified faults; each product is supplied of this “Warranty Certificate” that contains the technical specifications, the serial number label – also present at the back side of the product and also outside the packaging – which certifies the serial number, the model, the production date, the test report bill and the quality inspection that is made by an appointed technical person prior to the final step of packaging.

The return has to be sent back to the Seller with the “Warranty Certificate” and with the original packaging, or with an appropriate and safe one in order to avoid further damages to the product. Nevertheless, non – original packaging will be replaced with a new one. We recommend to keep the original packaging till the verification of the product conditions. The seller shall promptly notify via e-mail or fax to the purchaser the correspondence between the faults notified by the purchaser and those checked by the Seller at the receipt of the goods, and if delivered by means of carrier within 24 hours from the agreed delivery date: any additional damage found on the product that does not correspond to the purchaser's “Notification of faults”, shall be credited to the purchaser.



radiatori d'arredo

Via dell'Industria, 3 - 20034 Giussano (MB)
tel. +39 0362 860455
e-mail: info@dasradiatoridiarredo.com
web: www.dasradiatoridiarredo.com

Cennik 2012 wersja POLAND
Ceny netto bez VAT, nie obejmują kosztów dostawy.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie.
www.dasradiatori.pl

Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC. Reprodukacja nawet częściowa jest zabroniona. Zastrzega się prawo wprowadzanie zmian konstrukcyjnych.